



TP-Link T1500-28PCT | Schalter | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-t1500-28pct-schalter-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-verwaltet>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

PoE+-Schalter

TP-Link T1500-28PCT ist ein intelligenter Netzwerk-Switch, der mit 24 10/100-Mbit/s-Fast Ethernet-Ports gemäß dem Standard **PoE+ 802.3at/af**, 4 10/100/1000-Mbit/s-Gigabit-Ports und 2 Gigabit-SFP-Kombistekplätzen ausgestattet ist. Das Gerät bietet eine hohe Datenübertragungsleistung, erweiterte Sicherheitsfunktionen, QoS und ein fortschrittliches Verkehrsmanagement der zweiten Schicht. Der T1500-28PCT ist eine kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Unternehmen.



PoE+ IEEE 802.3at/af

Der T1500-28PCT unterstützt **24 192-W-PoE-Ports**, die dem **IEEE 802.3at/af-Standard** entsprechen. Die Geräte arbeiten mit **drahtlosen Zugangspunkten, Kameras und IP-Telefonen** und anderen PoE-fähigen Geräten, um unnötige Verkabelung und Stromkabel zu vermeiden.



Qualität des Dienstes

Um eine bessere Audio-, Daten- und Videoübertragung im Netzwerk zu gewährleisten, verwendet Ihr Gerät erweiterte QoS-Dienstoptionen. Netzwerkadministratoren können Prioritäten für den Netzwerkverkehr für einzelne IP-Adressen, MAC-Adressen, TCP- oder UDP-Ports usw. festlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Audio- und Videoübertragung reibungslos, klar und verzögerungsfrei erfolgt. Die Unterstützung von dedizierten VLANs führt zu einer harmonischen und effizienteren Sprachübertragung.



L2-Schicht-Konfiguration

T1500-28PCT-Switches sind mit einer Reihe von Verkehrsmanagementfunktionen der zweiten Schicht ausgestattet, wie z. B. 802.1Q-VLAN-Unterstützung, Port-Isolation, Port-Spiegelung, STP/RSTP/MSTP, Port-Aggregation und 802.3x-Flusssteuerung, wodurch sich die Anzahl der möglichen Anwendungen erhöht. Wartungsfunktionen wie Loop-Back-Verbindungserkennung, Kabeldiagnose und IGMP-Snooping sind ebenfalls verfügbar. IGMP-Snooping ermöglicht intelligentes Multicast-Streaming nur an bestimmte Abonnenten, und IGMP-Drosselung/Filterung schränkt den Zugriff auf Multicast für nicht autorisierte Benutzer wirksam ein.



Umfassende Verwaltung

Der T1500-28PCT-Switch ist einfach zu bedienen und zu verwalten. Es bietet den Benutzern umfangreiche Verwaltungsmöglichkeiten und bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI), die über einen Webbrowser bedient wird. Mit SNMP- (v1/2/3) und RMON-Unterstützung kann das Gerät Meldungen über unvorhergesehene Ereignisse versenden und den Gerätestatus überwachen.

