



TP-Link TL-SF1005P | Schalter | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE- Schalter, 58W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1005p-schalter-5x-rj45-100mb-s-4-x-poe-schalter-58w>

Price: **119,09 zł** gross / 96,82 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMPJHRMMJN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	25 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	99.8 mm
Tiefe	98 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	1.31 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	74 W
Paketgewicht	760 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	121 mm
Wärmeableitung	252.34 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	131 mm
Verpackungsart	Box
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	67 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	2000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	No
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
Maximum Kabellänge	100 m
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TP-Link SF1005P - PoE-Switch mit fünf Ports

Der **PoE-Switch TL-SF1005P** verfügt über 5 **RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s**, die keine Konfiguration erfordern. Vier davon (1 bis 4) unterstützen **Power over Ethernet (PoE)**. Der Switch erkennt automatisch **IEEE 802.3af-betriebene** Geräte (PDs) und versorgt sie mit Strom. Mit dieser Lösung können Sie Ihre Netzwerkabdeckung an Orten erweitern, an denen es keinen Zugang zu Steckdosen oder Stromleitungen gibt, Sie aber Access Points, IP-Kameras, IP-Telefone usw. platzieren müssen.



Vermeidung von Überlastungen

Jeder Port des Switches ist mit der Funktion der **automatischen Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit** ausgestattet. Das Gerät verfügt außerdem über eine Priorisierungsfunktion, die Ihr System in Zeiten der Überlastung schützen kann. Die Leistungsaufnahme von PoE-

betrieblenen Gerten betrgt bis zu **58 Watt**, und Gerte, die an Ports mit hoherer Prioritt angeschlossen sind, werden zuerst mit Strom versorgt.



Schutz in Momenten der berlastung

Port-Prioritt: Port-1, Port-2, Port-3, Port-4. Diese Funktion schtzt Ihr System, wenn das System berlastet ist. Wenn z. B. Port-1, Port-2 und Port-4 jeweils **15,4 W** verbrauchen (wobei der Maximalwert fr einen Port 15,4 W betrgt), dann verbraucht das System **46,2 W** (die PoE-LED leuchtet rot). Wenn ein Gert, das **12 Watt** verbraucht, an Anschluss 3 angeschlossen ist, trennt das System die Stromversorgung von Anschluss 4. Somit verbrauchen Anschluss 1 und 2 15,4 Watt, Anschluss 3 verbraucht **12 Watt** und Anschluss 4 ist stromlos.



Intuitive Bedienung

Der TL-SF1005P ist einfach zu installieren und zu verwenden und erfordert keine Konfiguration oder Installation. Der TL-SF1005P 5-Port Desktop-Switch mit vier PoE-Ports ist aufgrund seiner Zuverlssigkeit und hochwertigen Leistung eine groartige Lsung zur Erweiterung Ihres Heim- oder Bronetzwerks.

