



TP-Link TL-SF1016 | Schalter | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1016-schalter-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSP

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	2.23 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	3.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3i
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Rackmontageset	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz

AC Eingangsspannung	100 V
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16

Full product description

Netzwerk-Switch für Rackmontage

TP-Link TL-SF1016 ist ein **Netzwerk-Switch**, der aufgrund seines attraktiven Preises, seiner sicheren internen Stromversorgung und seiner Rack-Einbaufähigkeit die beste Lösung für Netzwerke mit bis zu 16 Benutzern darstellt. Das Gerät ist mit 16 **Fast-Ethernet-Ports** ausgestattet und arbeitet auf der Grundlage innovativer Technologien, die es ermöglichen, bis zu 40% Energie einzusparen.



Hohe Leistung

TL-SF1016 ist eine gute Wahl für Netzwerkadministratoren, die nach den besten und effizientesten Lösungen zu den niedrigsten Preisen suchen. Die reibungslose Verkehrsvermittlungsarchitektur ermöglicht die Übertragung und Filterung von Paketen bei voller Geschwindigkeit und maximaler Bandbreite. Die 10K-Jumbo-Frames erhöhen die Effizienz bei der Übertragung großer Datenmengen. **TL-SF1016** ist für anspruchsvolle Anwender konzipiert, für die eine hohe Qualität der Netzwerkverbindungen im Vordergrund steht.



Erweiterte Funktionen

Der automatische Schalterbetrieb mit Plug-and-Play gewährleistet eine einfache und problemlose Installation. Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. Dank der MDI/MDIX-Funktion sind keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports erforderlich. Die automatische Verbindungsaushandlungsfunktion erkennt die Baudrate des angeschlossenen Geräts (10 oder 100 Mbps) an jedem Port, um die beste Leistung zu erzielen. Das Desktop-Gehäuse ermöglicht es, das Gerät an Orten zu platzieren, wo nicht viel freier Platz vorhanden ist. Es ist auch sicher und bequem, den Schalter in ein Rack zu stellen. LEDs zeigen den Betriebsstatus des Geräts an und erkennen größere Übertragungsfehler.

