



TP-Link TL-SF1016D | Schalter | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1016d-schalter-16x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	40 mm
LED-Anzeigen	Ja
Wandmontage	Yes
Breite	200 mm
Tiefe	142 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	0.6 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	3.23 W
Paketgewicht	590 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	3.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3u
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	9 V
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	285 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Wärmeableitung	11.01 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	223 mm
Verpackungsart	Box
Benutzerhandbuch	Yes
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

16-Port-Schalter - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D ist ein **16-Port** 10/100 Mbps **Fast Ethernet Switch** mit Auto-Negotiation Funktion. Es ist ein universelles Switch-Modell, das für den Einsatz zu Hause oder im Büro (SOHO) konzipiert ist.



Hohe Produktivität

Der Switch TL-SF1016D verwendet die **MDI/MDIX-Funktion**, so dass keine Crossover-Kabel verwendet werden müssen. Die Traffic-Switching-Architektur des TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D ermöglicht es, Pakete mit maximaler Geschwindigkeit und voller Bandbreite weiterzuleiten und zu filtern. Mit der Verwendung von 10K Jumbo Frames können Sie große Datenmengen mit größerer Effizienz übertragen. Der TL-SF1016D unterstützt den IEEE 802.3x-Standard für **Vollduplex-Bandbreitensteuerung** und **Halbduplex-Gegendruck**.



Grün TP-Link

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D der nächsten Generation ist mit innovativen energiesparenden Technologien ausgestattet, die den Netzwerkdurchsatz bei deutlich geringerem Stromverbrauch erheblich steigern können. Das Gerät passt die Leistungsaufnahme automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an. Der TL-SF1016D ist konform mit der europäischen **RoHS-Richtlinie**, um die Verwendung von Geräten aus umweltgefährdenden Materialien zu reduzieren.



Einfach zu bedienen

Der automatische **Plug-and-Play-Betrieb** des Schalters gewährleistet eine einfache und problemlose Installation. Es ist keine zusätzliche Software erforderlich. **Die Auto-Negotiation-Funktion** erkennt an jedem Port die Übertragungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Geräts, 10 oder 100 Mbit/s, und garantiert so die beste Leistung.

