



TP-Link TL-SF1016DS | Schalter | 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1016ds-schalter-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, RoHs
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
Breite	294 mm
Tiefe	180 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	2.06 W
Paketgewicht	1950 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Ungenutzter Lüfter-Support	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	3.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3i
Switch-Typ	Nicht verwaltet
Gummifüße	Yes
10G-Unterstützung	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

Statische Anschlusssicherheit	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	400 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	7.03 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	250 mm
Rackmontageset	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Benutzerhandbuch	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016DS ist eine leistungsstarke, erschwingliche, einfach zu bedienende, nahtlose und standardmäßige Option zur Aufrüstung Ihres alten Netzwerks auf 1000 Mbit/s. Alle 16 Ports unterstützen Auto MDI/MDIX, so dass Sie sich keine Gedanken über den Kabeltyp machen müssen - einfach anschließen und loslegen. Darüber hinaus kann **der TL-SF1016DS** mit seiner innovativen Energiespartechnologie den Stromverbrauch um bis zu 25 % reduzieren.



Hohe Leistung

Das rackmontierte Metallgehäuse in Kombination mit einem sicheren, zertifizierten internen Netzteil macht den Switch zu einer sehr robusten und kostengünstigen Lösung für bis zu 16 Benutzer. Mit der Unlocked-Switching-Architektur überträgt und filtert **der TL-SF1016DS** Pakete mit voller Kabelgeschwindigkeit für maximalen Durchsatz. **IEEE 802.3x** Flow Control für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus reduzieren die Netzwerküberlastung und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des **TL-SF1016DS**.



Hauptmerkmale:

1. Innovative Energiesparteknologie spart bis zu 25 % des Verbrauchs
2. Unterstützt IEEE 802.3x Flusskontrolle für Vollduplex-Modus und Backpressure für Halbduplex-Modus
3. Ungesperrte Switching-Architektur überträgt und filtert Pakete mit voller Kabelgeschwindigkeit, um maximalen Durchsatz zu gewährleisten
4. Vermittlungskapazität 3,2 Gbit / s
5. Speicherung und Übertragung; Schaltschema
6. Auto MDI / MDIX-Funktion macht Crossover-Kabel überflüssig
7. Unterstützt automatisches Lernen der MAC-Adresse und automatische Alterung

- 8. Automatische Port-Aushandlungsfunktion bietet intelligente Hardware-Integration von 10 bis 100 Mbit/s
- 9. Plug-and-Play-Design vereinfacht die Installation
- 10. Lüfterloses Design für leisen Betrieb

