



TP-Link TL-SF1024D | Schalter | 24x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1024d-schalter-24x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **210,22 zł** gross / 170,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJOHSSI

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	294 mm
Tiefe	180 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Paketgewicht	2000 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3.53 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	4.8 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3i
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Verpackungstiefe	400 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	10.88 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungsart	Box
Rackmontageset	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP
Benutzerhandbuch	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	24
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Grau
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TL-SF1024D Fast Ethernet-Switch mit 24 Anschlüssen

TL-SF1024D ist eine kostengünstige, effiziente und einfach zu bedienende Lösung für Ihr Unternehmen. **TP-Link-Switch** mit 24 Ports gewährleistet eine Übertragungsgeschwindigkeit von **100 Mb/s**. Jeder der Anschlüsse ist mit einer automatischen **MDI/MDIX-Crossover-Funktion** ausgestattet, die eine schnelle Installation des Geräts ohne Überprüfung des verwendeten Kabeltyps ermöglicht. Der **TL-SF1024D-Switch** ist umweltfreundlich und basiert auf der innovativen **Green TP-Link-Technologie**.



Energiesparen mit Green TP-Link

Das TL-SF1024D nutzt die neueste Technologie zur Erhöhung der Netzwerkkapazität bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Je nach Anschlusszustand und Kabellänge **passt** das Gerät **automatisch den** zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigten **Stromverbrauch an** und spart so Energie und schont die Umwelt. Die Geräte entsprechen der europäischen **RoHS-Richtlinie**, die die Verwendung von Geräten aus umweltgefährdenden Materialien einschränkt.



Ein leistungsstarkes Business-Gerät

Sie fragen sich, welchen Schalter Sie wählen sollen? Das Metallgehäuse, die sichere interne Stromversorgung und der attraktive Preis machen diesen Switch zur besten Lösung für Netzwerke mit bis zu 24 Benutzern. TL-SF1024D ermöglicht Ihnen die **Übertragung und Filterung von Paketen** bei voller Geschwindigkeit und maximaler Bandbreite. TL-SF1024D unterstützt den Bandbreitensteuerungsstandard für **Vollduplex-Modus (IEEE 802.3x)** und die Gegendruckfunktion für **Halbduplex**.



Benutzerfreundliches Plug-and-Play

Der TL-SF1024D Netzwerk-Switch bietet **eine einfache und problemlose Installation** und erfordert keine speziellen Benutzereingriffe oder zusätzliche Software. Die MDI/MDIX-Funktion vereinfacht den Betrieb effektiv, da keine Crossover-Kabel erforderlich sind. Dank der automatischen Verbindungsaushandlung erkennt das Gerät selbständig die Geschwindigkeit der angeschlossenen Hardware (10/100Mbps) an jedem Port und gewährleistet so die beste Leistung.

