



TP-Link TL-SG1008 | Schalter | 8x RJ45 1000Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1008-schalter-8x-rj45-1000mb-s-rack>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOOHSRM

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Bandbreite	16 Gb/s
Breite	294 mm
Tiefe	180 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1 Gb/s
Paketgewicht	1700 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4.3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung	32 - 104 °F
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzwerkfunktionen	Gigabit-Ethernet
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes

Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Eingangsfrequenz	50 Hz
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Datenrate	10/100/1000 Mbit/s
Verpackungstiefe	250 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	14.67 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	400 mm
Verpackungsart	Box
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	16000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktabmessungen (BxTxH)	294 mm
Konnektivität LEDs	Y

Full product description

TL-SG1008 - 8-Port-Switch mit Rack-Montagemöglichkeit

TP-Link TL-SG1008 ist ein **Gigabit-Desktop-Switch** mit 8 Ports, der für die Montage in einem Rack konzipiert ist. Das Gerät ermöglicht eine einfache **Erhöhung des Ethernet-Netzwerkdurchsatzes** für Gigabit-Verbindungen. Jeder der 8 Ports verfügt über eine **automatische MDI/MDIX-Crossover-Funktion**, die eine schnelle Installation des Geräts ermöglicht, da keine Crossover-Kabel benötigt werden. Der TL-SG1008-Schalter ist ein **grünes TP-Link-Bauteil** und damit umweltfreundlich.



Geschäftsverlauf

Das TL-SG1008 garantiert dank seiner blockierungsfreien Architektur eine maximale Datenübertragungseffizienz. Die **8-K-MAC-Adressplatine** ermöglicht den Einsatz des Geräts in großen Netzwerken. Die Unterstützung von **IEEE802.3x-Bandbreitensteuerung** für **Vollduplex** und Gegendruck für **Halbduplex-Übertragung** sorgt für reibungslosen Netzwerkverkehr und zuverlässige Datenübertragung.



Grüner TP-Link

TL-SG1008 SWITCH verwendet die **grüne TP-Link-Technologie**, die die Netzwerkkapazität effektiv erhöht und gleichzeitig Energie spart. Das Gerät passt den Stromverbrauch je nach Verbindungsstatus und Kabellänge automatisch an. Der Schalter entspricht der europäischen **RoHS-Richtlinie**, die die Verwendung von Geräten aus umweltgefährdenden Materialien einschränkt.



Leicht zu bedienen

Das TL-SG1008 verwendet automatische Funktionen, um sicherzustellen, dass für die Installation keine Konfiguration erforderlich ist. **MDI/MDIX schließt die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln oder Uplink-Ports aus. Die automatische Verbindungsaushandlung erkennt die Geschwindigkeit der angeschlossenen Geräte an jedem Port und gewährleistet so eine Übertragungsleistung auf höchstem Niveau. Das Desktop-Gehäuse ermöglicht eine platzsparende Aufstellung im Raum oder eine komfortable Installation in einem Rack. LEDs auf dem Schalter informieren den Benutzer über den Betriebszustand des Geräts.**

