



TP-Link TL-SG1016 | Schalter | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, nicht verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1016-schalter-16x-rj45-1000mb-s-rack-nicht-verwaltet>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90%
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	10.44 W
Paketgewicht	2040 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	32 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3ab
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	528 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	35.6 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	250 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Rackmontageset	Yes
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	10000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16
Maximum Kabellänge	100 m
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Gigabit-Switch mit 16 Anschlüssen TP-Link TL-SG1016

TL-SG1016 mit 16 Ports ist ein **Gigabit-Desktop-Switch**, der für die Rackmontage geeignet ist. Mit dem Switch können Sie auf einfache Weise den Ethernet-Durchsatz für Gigabit-Verbindungen erhöhen. Die 16 Anschlüsse verfügen über eine **automatische MDI/MDIX-Crossover-Funktion**, die eine schnelle Installation ohne Crossover-Kabel ermöglicht. Der TL-SG1016-Schalter ist umweltfreundlich, da er auf der **grünen TP-Link-Technologie** basiert.

Geschäftsverlauf der Umstellung

Das TL-SG1016 verwendet **eine nichtblockierende Architektur** für maximale Datenübertragungseffizienz. Dank des **8K MAC-Adressfeldes** kann das Gerät in großen Netzwerken eingesetzt werden. Die Unterstützung von **IEEE802.3x-Bandbreitensteuerung** für **Vollduplex** und Gegendruck für **Halbduplex-Übertragung** gewährleistet einen reibungslosen Netzwerkverkehr und eine zuverlässige Datenübertragung.

Grüner TP-Link

TL-SG1016 verwendet die **grüne TP-Link-Technologie**, die die Netzkapazität effektiv erhöht und gleichzeitig Energie spart. Der Schalter passt den Stromverbrauch je nach Verbindungsstatus und Kabellänge automatisch an. Der Schalter entspricht der europäischen **RoHS-Richtlinie**, die die Verwendung von Geräten aus umweltgefährdenden Materialien einschränkt.

Leicht zu bedienen

Dank der automatischen Funktionen des TL-SG1016 **ist** für die Installation **keine Konfiguration erforderlich**. Die **MDI/MDIX-Funktion** macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig, und die automatische Verbindungsaushandlung erkennt die Geschwindigkeit des angeschlossenen Geräts an jedem Port und gewährleistet so eine Übertragungsleistung auf höchstem Niveau. Das kompakte Desktop-Gehäuse spart Platz und lässt sich bequem in einem Rack montieren. Hilfreich sind auch die **LEDs**, die den Betriebszustand des Geräts anzeigen.