



TP-Link TL-SM311LM | SFP Module | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Multimode



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm311lm-sfp-module-125gb-s-lc-upc-850nm-multimode>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE
SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
CD-ROM Schnittstelle Typ	mini-GBIC/SFP
Höhe	12.9 mm
Breite	55.4 mm
Tiefe	13.7 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Paketgewicht	110 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	50/125
Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Warentarifnummer (HS)	85369010
Netzstandard	IEEE 802.3z
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Verpackungstiefe	207 mm
Verpackungshöhe	38 mm
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Verpackungsbreite	38 mm
Benutzerhandbuch	Yes

Optischer Kabelverbinder	LC (UPC)
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	Yes
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	No
Wellenlänge	850 nm
Produktfarbe	Metallisch
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	550 m

Full product description

Mehrmoden-Lichtwellenleiter-Modul MiniGBIC TL-SM311LM

Das **Glasfasermodule** TL-SM311LM erfüllt die Anforderungen von LANs und wurde entwickelt, um **die Übertragungsreichweite intelligenter und verwaltbarer Switches** auf mehrere oder sogar mehrere zehn Kilometer zu **erhöhen**. Abhängig von der Nachfrage und zur Kostenreduzierung können die Benutzer zurücktreten oder sich für Elemente entscheiden, die in Glasfasermodule verwendet werden sollen. Das Gerät verwendet den **IEEE 802.3z-Standard** und seine Übertragungsgeschwindigkeit kann **1,25 Gb/s** betragen. Das Modul arbeitet mit TP-Link-Switches mit **Gigabit-SFP-Steckplätzen** zusammen.

