



TP-Link TL-SM311LS | SFP-Modul | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Einzelmodus



6 935364 030216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm311ls-sfp-modul-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-einzelmodus>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMJJP

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
CD-ROM Schnittstelle Typ	mini-GBIC
Höhe	12.9 mm
Breite	55.4 mm
Tiefe	14.6 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Paketgewicht	110 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
Netzstandard	IEEE 802.3z
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Verpackungstiefe	207 mm
Verpackungshöhe	38 mm
Verpackungsbreite	38 mm
Hot-Swap	Yes
Markenkompatibilität	msa_compliant
Optischer Kabelverbinder	LC
Duplex-System	Full

Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Wellenlänge	1310 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)	Yes
Produktfarbe	Silber
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20000 m
Hot-Plug-Unterstützung	Yes
SFP-Transceiver-Standard	LX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE

Full product description

MiniGBIC TL-SM311LS Einmoden-Glasfasermodule TL-SM311LS

Das Glasfasermodule **TL-SM311LS** erfüllt die Anforderungen von LANs und wurde entwickelt, um **die Übertragungsreichweite von intelligenten und verwaltbaren Switches** auf mehrere oder sogar mehrere Dutzend Kilometer zu **erhöhen**. Je nach Bedarf und um die Betriebskosten zu senken, können die Benutzer zurücktreten oder die in Glasfasermodule zu verwendenden Elemente auswählen. Das Gerät verwendet den **IEEE 802.3z-Standard** und seine Übertragungsgeschwindigkeit beträgt **1,25 Gb/s**. Das Modul arbeitet mit TP-Link-Switches zusammen, die über **Gigabit-SFP-Steckplätze** verfügen.

