



TP-Link TL-SM321A | SFP-Modul | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, Einzelmodus

6 935364 030513 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm321a-sfp-modul-125gb-s-lc-upc-10km-1550-1310nm-einzelmodus>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMKO

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE
SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Höhe	12.9 mm
Breite	55.4 mm
Tiefe	12.9 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Paketgewicht	60 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
Netzstandard	IEEE 802.3z
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Verpackungstiefe	122.5 mm
Verpackungshöhe	38.5 mm
Verpackungsbreite	81.5 mm
Optischer Kabelverbinder	LC (UPC)
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Produktfarbe	Metallisch
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	10000 m

Rx-Wellenlänge (max.)	1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)	1550 nm

Full product description

Zwei-Wege-SFP-Modul TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

TL-SM321A von TP-LINK ist ein **Single-Mode-SFP-Modul** nach dem neuesten **1000 Base-BX-Standard**, das eine bidirektionale Übertragung auf einer einzigen Faser durchführt. Der optische SFP-Einsatz arbeitet bei Wellenlängen von 1550 nm und 1310 nm. Das Single-Mode-SFP-Modul TL-SM321A ermöglicht die Übertragung über eine Entfernung von **bis zu 10 km** und die Geschwindigkeit dieser Übertragung erreicht **1,25 Gbps**. SFP TL-SM321A Einsätze sind mit LC/UPC-Steckverbindern ausgestattet und funktionieren mit vielen TP-LINK-Geräten, wie z.B. Routern, Switches und Medienkonvertern.



Besondere Merkmale

- Unterstützung für bidirektionale WDM-Technologie mit einer einzigen Glasfaser
- TX: 1550 nm/RX: 1310 nm
- Interne Stromversorgung +3,3 V
- Paarweise mit TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Kompatible Produkte: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 und MC200L