



TP-Link TL-SM321A-2 | SFP-Modul | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Single mode



6 935364 072933 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm321a-2-sfp-modul-125gb-s-lc-upc-2km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC
SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Paketgewicht	60 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
Warentarifnummer (HS)	85369010
Netzstandard	IEEE 802.3z
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Verpackungstiefe	122.5 mm
Verpackungshöhe	38.5 mm
Verpackungsbreite	81.5 mm
Hot-Swap	Yes
Optischer Kabelverbinder	LC (UPC)
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	No
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)	Yes
Produktfarbe	Metallisch

Maximal mögliche Übertragungsstrecke	1000 m
Rx-Wellenlänge (max.)	1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)	1550 nm
SFP-Transceiver-Standard	BX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE

Full product description

TP-LINK TL-SM321A-2

Das Modul **TL-SM321A-2** von **TP-Link** wurde in Übereinstimmung mit allen SFP-MSA-Anforderungen entwickelt. Dieser bidirektionale optische WDM-Transceiver ist mit einem **LWL-LC-Stecker** ausgestattet und ermöglicht die Datenübertragung über eine **Distanz von 2 km** durch ein Singlemode 9/125 µm-Lichtwellenleiter. Darüber hinaus unterstützt das Gerät die DDM-Funktion, die der SFF-8472-Vereinbarung entspricht. DDM ermöglicht die **Überwachung der Transceiver-Parameter**, einschließlich der optischen Leistung am Ein- und Ausgang sowie der Betriebstemperatur. Der **TL-SM321A-2** ist für Glasfasernetze mit kurzer bis mittlerer Reichweite geeignet und bietet stabile Glasfaserverbindungen für **Switches, Router, Server usw.**



Hauptmerkmale

- Verwendung des neuesten 1000Base-BX-Standards
- Übertragung über Entfernungen bis zu 2 km auf Singlemode 9/125 µm-Lichtwellenleiter
- Einhaltung der SFP-MSA-Anforderungen
- Unterstützung für DDM-Funktion
- Hot-Swap-Verbindungs-/Trennungsmöglichkeit