



TP-Link TL-WN881ND | WiFi-Netzwerkadapter | N300, PCI Express, 2x 2dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/netzwerkkarten/tp-link-tl-wn881nd-wifi-netzwerkadapter-n300-pci-express-2x-2dbi>

Price: **61,41 zł** gross / 49,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIKOHSPN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Höhe	3.3 mm
LED-Anzeigen	Ja
Modulation	16-QAM
Breite	59.7 mm
Tiefe	51 mm
Übertragungstechnik	Kabellos
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Betriebsmodi	Infrastrukturbetrieb
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Paketgewicht	170 g
Schnittstelle	WLAN
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Antenne	Ja
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 gain
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	152.5 mm

Verpackungshöhe	41.5 mm
Verpackungsbreite	201.5 mm
Ressourcen-CD	Yes
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Antennen-Design	Extern
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Grün
Hostschnittstelle	PCI Express
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Eingebaut	Yes
Bezeichnung	PC
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Drahtloser PCI-Netzwerkadapter mit N-Standard

TL-WN881ND**PCI Express 2.0 (x1) Wireless PCI Express 2.0 (x1) Adapter** ist ein**PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) Wireless PCI Express 2.0 (x1) Adapter**, der drahtlose Konnektivität nach N-Standard bietet. Damit können Sie Ihren Computer mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden und eine schnelle und reibungslose drahtlose Internetverbindung genießen. Mit einer **Wireless-N-Geschwindigkeit** von bis zu **300 Mbit/s** sind reibungsloses HD-VideoStreaming und störungsfreies Online-Gaming garantiert.



MIMO-Technologie für hohe Qualität

Dank der Karte und der **MIMO-Technologie**, die den Einsatz mehrerer Antennen für das Senden und Empfangen von Daten voraussetzt, werden wir den Signalverlust, der durch große Entfernungen oder Hindernisse (Stahl- oder Betonwände von Gebäuden) verursacht wird, effektiv begrenzen, und im Gegensatz zu den Lösungen des 11g-Standards wird es möglich sein, eine Fernverbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu schaffen, ohne die Signalfähigkeit zu verlieren.



Sichere und stabile Funkübertragung

Die **Clear Channel Assessment (CCA)-Technologie** vermeidet automatisch Kanalkonflikte, um die Leistung zu verbessern und eine reibungslose Funkübertragung zu gewährleisten. Die **WPA/WPA2-Verschlüsselung** sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk sicher und gegen Angriffe von außen geschützt ist.

