



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1.237,88 zł** gross / 1.006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFONJFRMMHN

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	31.1 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Firewall	Yes
Breite	268.1 mm
Tiefe	136.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSEC
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	12 W
Rack-Einbau	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	10
Flash-Speicher	4000 MB
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Rack-Kapazität	1U
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	1000 MHz

Web-basiertes Management	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	1024 MB
Anzahl installierten SFP Module	2
Mobilfunknetzgenerierung	Nicht unterstützt
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Speichermedien	eMMC
Produktfarbe	Schwarz
Zugriffkontrollliste	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
Ethernet-WAN	Yes
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Produktgewicht	700 g

Full product description

ER-12P Ubiquiti-Router

Der **Ubiquiti EdgeRouter 12P** ist ein Router der Ubiquiti **EdgeMax-Serie**, der mit **10 x Gigabit-Ethernet-Ports** mit **PoE- und PoE-Out-Funktion** an allen Ports, **2 x Gigabit-SFP-Steckplätzen**, **RJ-45-Konsolenport** und **USB 3.0-Port** ausgestattet ist. Das Gerät verfügt über einen Quad-Core-Netzwerkprozessor mit 1 GHz und **1 GB DDR3-RAM** sowie 4 GB integrierten Speicher.

Zentralisierte Verwaltung

Der EdgeMax-Router arbeitet unter der Kontrolle des **EdgeOS-Betriebssystems**. **EdgeRouter 12** wird von **UNMS™** (Ubiquiti® Management System Network) unterstützt und verwaltet. Umfassende Kontrolle wird durch eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht. Eine einzige Steuerungsebene verwaltet registrierte EdgeMAX®-Geräte an mehreren Standorten. Zusätzlich zu den typischen Merkmalen, die in solchen Geräten zu finden sind, bietet das **EdgeOS-Betriebssystem** auch Unterstützung für fortgeschrittenere Lösungen wie OSPF- und BGP-Routing-Protokolle (auch IPv6-Version), virtuelle private Netzwerke auf der Grundlage der IPSec-Verschlüsselung in VPN und fortgeschrittenes QoS-Warteschlangenmanagement.



ER-12P enthält Befestigungsschrauben für die Wandmontage. Die Einheit kann auch mit Hilfe des **EdgeRouter-Rackmontagesatzes** in einem Rack montiert werden (keine Halterungen enthalten). Die Stromversorgung erfolgt über eine **DC-Buchse** (9-30 V DC) oder einen **PoE-Eingang** an jedem Port (passives PoE, 20-30 V DC). Das **24 V 2,5 A-Netzteil** ist im Kit enthalten.

