



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH | LAN Patchkabel | Outdoor, Kat.5e STP, 5m, weiß



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-5m-wh-lan-patchkabel-outdoor-kat5e-stp-5m-weiss>

Price: **34,12 zł** gross / 27,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKQMGRMLI

Product features

Behördliche Zulassung	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Kabelschirmung	S/UTP (STP)
Leitermaterial	Copper
AWG Kabelgröße	24
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 75 °C
Außendurchmesser	6 mm
Warentarifnummer (HS)	84733080
Kabellänge	5 m
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Material Ummantelung	Thermoplastic elastomer (TPE)
Produktfarbe	Weiß
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Kabeltyp	Stranded
Kabelstandard	Cat5e
Produktgewicht	200 g

Full product description

Investieren Sie in die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzwerkverbindungen im Freien mit dem Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH.

Dieses LAN-Patchkabel der Kategorie 5e bietet hohe Qualität und Langlebigkeit und erfüllt die höchsten Industriestandards. Dank der Verwendung fortschrittlicher Technologien und Materialien **ist dieses Kabel die ideale Lösung für alle, die stabile und wetterfeste**

Verbindungen über längere Strecken suchen.

Hohe Witterungsbeständigkeit

Das Kabel UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH ist für die Verwendung im Freien konzipiert, was durch seine UV-Beständigkeit gemäß den Normen ASTM G 151/154 bestätigt wird, so dass **Sie sich auch bei rauen Wetterbedingungen auf eine zuverlässige Verbindung verlassen können**. Darüber hinaus bietet das verwendete thermoplastische Elastomer-Mantelmaterial Schutz vor extremen Temperaturen von -40 bis 80°C, wodurch das Kabel ideal für den Einsatz in verschiedenen Klimazonen ist.

Flexibilität und einfache Installation

Das 5-Meter-Kabel bietet mehr **Flexibilität bei der Installation**, da es den Anschluss von Geräten ermöglicht, die sich an verschiedenen Stellen der Netzwerkinfrastruktur befinden. Der minimale Biegeradius von 24 mm ermöglicht eine einfache Verlegung und Führung des Kabels auch an schwer zugänglichen Stellen. **Das geringe Gewicht** (200 g) und die flexible Konstruktion ermöglichen eine einfache Installation ohne zusätzliche Belastung der Netzinfrastruktur.

Hochwertige STP-Abschirmung

Das Kabel verfügt über eine STP-Abschirmung (Shielded Twisted Pair), die **elektromagnetische Störungen** und Übersprechen wirksam **minimiert** und so eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit einer hohen Anzahl elektronischer Geräte.