



Ubiquiti SFP28 Kabel UACC-Uplink-SFP28-3M, DAC, 25Gbps, 3m



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/Ubiquiti-SFP28-Kabel-UACC-Uplink-SFP28-3M--DAC--25Gbps--3m>

Price: **248,61 zł** gross / 202,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIJSERMMIM

Product features

Datenübertragungsrate	25 Gb/s
Kabel mode struktur	Multi-mode
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Kabellänge	3 m
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
Seildurchmesser	3 mm
Biegeradius	30 mm
Material Ummantelung	Polyvinyl chloride (PVC)
Produktfarbe	Weiß
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
InfiniBand-Protokoll	Yes
Kabeltyp	DAC
Kabelform	Rund

Full product description

Effiziente Netzwerkverbindung in einer Entfernung von 30 m

Das **Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-3M** ist ein **Hochleistungs-SFP28-Netzwerkkabel**, das einen **Durchsatz von bis zu 25 Gbit/s** bietet. Es ist für **Direct Attach (DAC)-Verbindungen** zwischen Ubiquiti-Netzwerkgeräten wie Switches, Routern oder anderen UniFi-Systemkomponenten konzipiert. Mit **einer Länge von 3 m** eignet es sich gut für größere Infrastrukturen für eine stabile und schnelle Datenübertragung.



Schnelle und stabile Direct-Attach-Verbindung

Das **UACC-Uplink-SFP28-3M-Kabel** verwendet die **Direct Attach (DAC)**-Technologie, was bedeutet, dass keine zusätzlichen optischen Module erforderlich sind. **Durch die Unterstützung von Geschwindigkeiten von 25/10/1 Gbit/s** ist es ideal für moderne Netzwerksysteme. Mit seiner **direkten SFP28-zu-SFP28-Verbindung** minimiert es die Latenzzeit und gewährleistet die Zuverlässigkeit der Datenübertragung.



Langlebigkeit und Flexibilität bei der Installation

Das Kabel ist mit **einer PVC-Ummantelung** versehen, die es widerstandsfähig gegen Beschädigungen und flexibel bei der Installation macht. Der Durchmesser des Kabels **beträgt 4,5 mm**, wodurch es sich leicht in Racks und größeren Netzwerkinfrastrukturen verlegen lässt. **Der minimale Biegeradius beträgt 20 mm**, was eine größere Freiheit bei der Verlegung des Kabels in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

