



Ubiquiti UC-C6-CMP | Kupfer-LAN-Kabel | UniFi-Kabel, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/ubiquiti-uc-c6-cmp-kupfer-lan-kabel-unifi-kabel-cat6-305m>

Price: **1.398,40 zł** gross / 1.136,91 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPKLRMMKJ

Product features

Behördliche Zulassung	DFS, CE, FCC, IC
Höhe	139.7 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	86.7 mm
Tiefe	25.75 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Eingangsstrom	0.5 A
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	19 W
Ratenbeschränkung	Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes

Upgradefähige Firmware	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Maximum Innenabstand	100 m
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse	1
Platzierung	In-wall
AC Eingangsspannung	48 V
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der Antennen	1
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Polarisation	Single polarization
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	200 g

Full product description

CMP-Kupferkabel

Das interne Ethernet UniFi-Kabel der Kategorie 6 wurde für UniFi und allgemeine Netzwerkanwendungen in Innenräumen entwickelt, die eine Plenumsverkabelung erfordern. Die Norm gilt für die Installation von Klima- und Lüftungsanlagen. **Das UC-C6-CMP ist ein UTP-Kabel der Kategorie 6 für Geschwindigkeiten bis zu 1 GB/s.** Es verwendet 23 AWG-Massivkupferpaare und einen Anti-Interferenz-Splitter, der die Dampfisolierung verbessert.



CMP-Verkabelung

CMP-Verkabelung (Communications Multipurpose Cable, Plenum) ist für den Einsatz in oberirdischen Räumen vorgesehen, in denen normalerweise Luft im Gebäude zirkuliert. Kabel für diese Bereiche müssen strenge Herstellungsanforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass sie in diesen Räumen verwendet werden können.

Schlüsselmerkmale:

- UTP-Kategorie 6
- Massives Kupferkabel mit verdrehter Doppelader 23 AWG
- CMP-Flammenbewertung
- Für Ethernet 1000BASE-T-Anwendungen (Bandbreitentest bis 600 MHz zu Informationszwecken)