



Extralink VIRTUS V3 | PoE-Schalter | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-virtus-v3-poe-schalter-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, RoHs
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	285 mm
Tiefe	180 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Benutzer-Operationsprotokoll	No
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	No
Routing-/Switching-Kapazität	5.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3ab
Switch-Typ	Nicht verwaltet
Traffic-Klassifizierung	No
10G-Unterstützung	No
Quality of Service (QoS) Support	No
Auto-Abtastung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	150 W
Reset-Knopf	Yes

Cloud-verwaltet	No
Web-basiertes Management	No
Traffic-Shaping	No
MAC-Adressentabelle	16000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	1
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2
Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V
Systemereignisprotokoll	No
Power over Ethernet (PoE)-Durchgang	No
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No

Full product description

PoE VIRTUS V3-Switch, 16 10/100 Mbit/s-PoE-Anschlüsse, 2 Gigabit-Uplink-Anschlüsse, 1 SFP-Anschluss

Extralink VIRTUS V3 eignet sich perfekt für die Stromversorgung von IP-Kameras, drahtlosen Zugangspunkten oder IP-Telefonen. Der Schalter VIRTUS V3 unterstützt 4 Betriebsarten. Im **AI-VLAN-Modus** sind die 1-16 Ports voneinander isoliert, was Schallstürme effektiv stoppt und die Netzwerkleistung verbessert. Im **AI-Extend-Modus** beträgt die effektive Entfernung der Datenübertragung und PoE-Stromversorgung zu den Ports 1-8 bis zu 250 Meter, was für die Stromversorgung von Kameras, die weit vom Switch entfernt sind, äußerst nützlich ist. Im **AI-PoE-Modus** erkennt der Schalter automatisch den Betriebsstatus des Geräts, und wenn er eine Fehlfunktion des Geräts feststellt, setzt er die Stromversorgung zurück. Im **AI-QOS-Modus** werden Videodaten jedoch mit Priorität verarbeitet.



Stromversorgung der Geräte über Ethernet-Kabel (PoE)

VIRTUS V3 unterstützt die Standards **IEEE 802.3af/at** und erkennt automatisch Geräte, die PoE-Strom benötigen, so dass Geräte, die nicht mit PoE-Strom versorgt werden, nicht beschädigt werden. Das gesamte Leistungsbudget für PoE-Ports beträgt **150 W**. Der Switch erfordert keine zusätzliche Konfiguration und ist sofort einsatzbereit. Die mitgelieferten Montagehalterungen ermöglichen den Einbau des Schalters in ein Standard-Rack.



Modus-Tasten

AI Extend - Anschlüsse 1-8 unterstützen PoE-Leistung bis zu 250 Meter, Kabel der Kategorie 5 oder höher empfohlen **AI VLAN** - Isolierung der Ports 1-16 stoppt effektiv Netzwerkstürme und verbessert die Netzwerkeffizienz **AI QoS** - Priorität auf identifizierte Videodaten für verbesserte Bitrate, idealer Modus für die Videoüberwachung **AI PoE** - automatisches Ausschalten und Neustart bei Inaktivität oder Aussetzen des Geräts

