



Ubiquiti USW-48-POE | Schalter | UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-48-poe-schalter-unifi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Price: **2.635,88 zł** gross / 2.142,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLLRMMPI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Energiequelle	AC/DC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	442.4 mm
Tiefe	285 mm
Rack-Einbau	Yes
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	45 W
Autentifizierungstyp	RADIUS
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	104 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1x
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Spannbaum-Protokoll	Yes
Leistung	52 Gb/s
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes

Auto-Abtastung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	195 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	32 W
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	32
Produktfarbe	Edelstahl
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48
Produktgewicht	4520 g

Full product description

Ubiquiti USW-48-PoE

Der USW-48-PoE (UniFi-Switch GEN2) ist ein konfigurierbarer **Gigabit-Layer-2-Switch mit 48** Gigabit-Ethernet-Ports, einschließlich 32 **802.3at-PoE-Auto-Sensing-Ports** und 4 SFP-Ports, der Gigabit-PoE-Verbindungen zu RJ45-Ethernet-Geräten und Gigabit-Glasfaser-Uplink-Optionen zu Unternehmensnetzwerken bietet. Die USW-48-PoE verfügt über ein **1,3-Zoll-Touchscreen-LCM**, das Statusinformationen liefert. Das kompakte, lüfterlose Design mit einer Tiefe von 7,9" ermöglicht eine schnelle und einfache Installation des Geräts in einem SOHO-Rack.



Verwaltung und Konfiguration über UniFi-Netzwerk-Controller

Der **USW-48-POE-Switch** wird vom UniFi Network Controller verwaltet und konfiguriert und unterstützt UniFi Mobile Apps. Er bietet eine breite Palette an fortschrittlichen Layer-2-Switching-Protokollen und -Funktionen, einschließlich Modus (Switching, Mirroring oder Aggregation) pro Port. Mit dem UniFi Network Controller und der mobilen App können Administratoren praktisch alle Switch-Funktionen in einer grafischen Benutzeroberfläche von überall aus konfigurieren und überwachen.



Wesentliche Merkmale

- Verwaltung und Konfiguration über UniFi Controller
- 48 x 10/100/1000 RJ45-Ethernet-Anschlüsse
- 4 x 1G SFP-Ethernet-Anschlüsse
- 1,3-Zoll-LCM-Touch-Modul
- Gigabit PoE für RJ45-Ethernet-Geräte und Gigabit-Glasfaser-Uplink-Optionen für Unternehmensnetzwerke

Mehr als Wi-Fi

UniFi entwickelt sich schnell zu einer vollständigen SDN-Lösung (Software-Defined Networking) mit nahtloser Integration von Hochleistungs-Switching.