



Ubiquiti USW-PRO-24 | Schalter | UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-24-schalter-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.679,41 zł** gross / 1.365,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPPRJRMNJN

Product features

Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	442.4 mm
Tiefe	285.4 mm
Rack-Einbau	Yes
Warentarifnummer (HS)	85176990
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Produktfarbe	Silber
Switch-Ebene	L2+/L3
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Produktgewicht	3500 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24

Der USW-PRO-24 von Ubiquiti ist ein Switch mit **24 x Gigabit-Ethernet-Ports und 2 x 10 GB SFP+-Ports**.



Sie bietet alles Notwendige

UniFi Switch Pro 24 ist ein verwaltbarer Gigabit Switch Layer **2 und Layer 3**, der eine Vielzahl von Funktionen wie **VLAN-Routing, statisches Routing und DHCP-Server** bietet. Der UniFi Switch Pro 24 ist der ideale Aggregations- und Zugriffsschicht-Switch für jede **UniFi-Lösung** und kombiniert innovative, nahezu geräuschlose Kühlung mit der **UniFi SmartPower RPS-Leistungsredundanz**.

Touch LC-Modul - sofortige Diagnose

Das **1,3-Zoll-LCM-Touch-Modul** des USW-Pro-24-Switch liefert Informationen zum Verbindungsstatus und dient zur einfachen Überwachung und schnellen Fehlerbehebung. Dank seiner kompakten Abmessungen, seines lüfterlosen Designs und der mitgelieferten Montagehalterungen lässt er sich leicht in einem **SOHO-Rack** installieren.



Kann von überall auf der Welt konfiguriert werden

UniFi Pro Switch 24 PoE wird von einem **UniFi-Netzwerk-Controller mit Unterstützung für UniFi-Mobilanwendungen** verwaltet und konfiguriert. Der Switch bietet eine breite Palette an erweiterten Protokollen und Layer-3-Switching-Funktionen, einschließlich Betriebsmodus (Switching, Spiegelung oder Aggregation) für jeden Port, **Inter-VLAN-Routing, statischer Routing-Server und DHCP**. Der UniFi-Controller und die mobile Anwendung ermöglichen es Administratoren von überall her, praktisch alle Schalterfunktionen in der grafischen Benutzeroberfläche zu konfigurieren und zu überwachen.

Schlüsselmerkmale

- 24 x Gigabit-Anschlüsse RJ45
- 2 x Anschlüsse 10G SFP+
- Funktionen von Schicht 2 und Schicht 3
- UniFi SmartPower RPS DC-Eingang
- Fast lautlose Kühlung
- 1,3"-Berührungsbildschirm
- Verwaltung durch einen UniFi-Netzwerk-Controller
- Unterstützung des Gäste-/Gästehaus-Portals