



Zyxel GS1100-16 | Schalter | 16x RJ45 1000Mb/s, nicht verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs1100-16-schalter-16x-rj45-1000mb-s-nicht-verwaltet>

Price: **293,53 zł** gross / 238,64 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQJRM0H

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E) BSMI CNS13438
Höhe	42 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	215 mm
Tiefe	133 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0.256 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6.4 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95 %
Routing-/Switching-Kapazität	32 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Sicherheit	UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EU RoHS-konform
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No

AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Produktfarbe	Schwarz
MAC Adressen Filtern	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Produktgewicht	1000 g

Full product description

Zyxel GS1100-16 - Unverwalteter Switch mit 16 Ports

Die Switches der Serie **GS1100** sind die perfekte Lösung für den Aufbau von **Gigabit-Netzwerken** in Büroumgebungen. Sie bieten einen leisen Betrieb und Energieeffizienz. Sie bieten **Stromsparfunktionen**, **Gigabit-Ethernet-Standard** und lüfterlose Wärmeableitung. **Mit dem Zyxel GS1100** haben Sie Plug-and-Play-Unterstützung und hohen Durchsatz für Ihre Netzwerkanwendungen.



 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Die Switches der Serie **GS1100** haben den Vorteil einer hohen **Energieeffizienz** mit dynamischer Stromverbrauchssteuerung:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - geringer Netzwerkverkehr wird erkannt und so kann **der Switch** den Stromverbrauch für einen bestimmten Anschluss anpassen. Die 802.3az-Funktion wird über den Schalter am Chassis eingestellt.
- **IdleLink Detection** - Die **Erkennung von** inaktiven Verbindungen oder Geräten reduziert den Stromverbrauch.
- **Erkennung der Kabellänge** - diese Funktion passt die Leistungsaufnahme entsprechend an, die Erkennung der Entfernung zum angeschlossenen Gerät reduziert die Leistungsaufnahme für nahe gelegene Verbindungen.
- **Kein Lüfter** - Leiser Betrieb ohne aktive Kühlung, wodurch die **GS1100-Switches** ideal für kleine Räume geeignet sind.

 RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.	 WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 Recykling	

Bequeme Lösungen

Die **16 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse** bieten eine hohe Bandbreite für mehrere aktive Verbindungen, und der wettbewerbsfähige Preis ermöglicht den Einsatz **des GS1100-16-Switches** für eine Vielzahl von Lösungen.