



Zyxel GS1100-24E | Schalter | 24x RJ45 1000Mb/s, nicht verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs1100-24e-schalter-24x-rj45-1000mb-s-nicht-verwaltet>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Höhe	42 mm
Eingangsspannung	100 V
Breite	267 mm
Tiefe	162 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	929704 h
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15.3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	48 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Produktfarbe	Schwarz
MAC Adressen Filtern	Yes
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Produktgewicht	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - 24-Port Unmanaged Switch

Die Switches der Serie **GS1100** sind die perfekte Lösung für den Aufbau eines **Gigabit-Netzwerks** in einer Büroumgebung. Er zeichnet sich durch leisen Betrieb und Energieeffizienz mit **Stromsparfunktionen**, **Gigabit-Ethernet-Standard** und lüfterloser Wärmeableitung aus. Der **Zyxel GS1100** bietet Plug-and-Play-Unterstützung und hohen Durchsatz für Netzwerkanwendungen.



 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Energieeinsparung

Die Switches der Serie **GS1100** bieten eine hohe **Energieeffizienz** - mit dynamischer Stromverbrauchssteuerung:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Geringer Netzwerkverkehr wird erkannt und so kann **der Switch** den Stromverbrauch für die Verbindung anpassen. Die 802.3az-Funktion kann einfach über einen Schalter am Chassis eingestellt werden.
- **Erkennung inaktiver Verbindungen** - Durch die Erkennung **inaktiver** Verbindungen oder Geräte wird der Stromverbrauch reduziert.
- **Erkennung der Kabellänge** - diese Funktion passt den Stromverbrauch entsprechend an und reduziert, basierend auf der erkannten Entfernung zum angeschlossenen Gerät, den Stromverbrauch für Verbindungen in der Nähe.
- **Lüfterloses Design** - Leiser Betrieb ohne aktive Kühlung, daher sind die **GS1100-Switches** ideal für kleine Räume.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Bequeme Lösungen

24 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse sorgen für eine hohe Bandbreite für mehrere aktive Verbindungen. Mit wettbewerbsfähigen Preisen wird **der GS1100-24E Switch** für verschiedene Lösungen verfügbar.