



70mai T02 TPMS Lite | Reifendrucksensor | 0,0 - 8,0 bar



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rekorder/70mai-t02-tpms-lite-reifendrucksensor-00-80-bar>

Price: **293,65 zł** gross / 238,74 zł net

70mai

Manufacturer: 70MAI

Referention number: DNXGGINOKRMMNH



Full product description

70mai Midrive T02 Druckkontrollsystem

Sie möchten die Fahrsicherheit erhöhen und vorzeitigen Profilverschleiß vermeiden? Installieren Sie das **Xiaomi 70mai TPMS Lite** Reifendruckkontrollsystem in Ihrem Auto. Es besteht aus einer zentralen Einheit mit einem Informationsdisplay und vier drahtlosen Sensoren, die Informationen über Bluetooth übertragen. Darüber hinaus misst das Gerät die Reifentemperatur und synchronisiert sich sogar mit Ihrem Smartphone.



Immer unter Kontrolle

Ein Abfall des Reifendrucks wirkt sich negativ auf das Fahrverhalten aus, erhöht den **Kraftstoffverbrauch** und beschleunigt den Verschleiß der Lauffläche. Es ist daher wichtig, dass der Reifendruck immer innerhalb des für das Fahrzeug empfohlenen Drucks liegt. Ein Reifendruckkontrollsystem ist eine großartige Alternative zum regelmäßigen Manövrieren des Manometers und spart Ihnen Zeit und Mühe. Mit dem **Xiaomi 70mai TPMS Lite** können Sie sofort den Druck und die Temperatur von jedem Ihrer vier Reifen überprüfen, indem Sie auf das **LCD-Display** des Hauptgeräts schauen. Und das alles dank der Tatsache, dass die drahtlosen Sensoren die Informationen in Echtzeit übertragen. So sind Sie vor unangenehmen Überraschungen im Straßenverkehr sicher.



Mobile App und einfache Installation

Für eine noch präzisere Einstellung ist eine eigene **mobile App** verfügbar. Auf der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie die bevorzugten Werte für Luftdruck und Temperatur an der Vorder- und Rückseite einstellen. Wenn das System zu niedrige oder zu hohe Werte feststellt, warnt das Hauptgerät den Fahrer mit einem akustischen Signal. Die Installation und Konfiguration des **Xiaomi 70mai TPMS Lite** Systems nimmt wenig Zeit in Anspruch und **erfordert keinen Besuch beim Reifenhändler**. Die externen Sensoren werden direkt in die Anschlüsse geschraubt, und die Haupteinheit mit Klebepad kann einfach am Armaturenbrett befestigt werden. Außerdem sind vandalismussichere Kappen und ein passender Schlüssel im Lieferumfang enthalten, um zu verhindern, dass die Sensoren gestohlen werden oder verloren gehen.



Praktische Stromversorgung

Das Hauptgerät wird von **einem 500-mAh-Akku** gespeist, der über ein **Solarpanel** oder einen USB-Typ-A-Anschluss mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden kann. Die drahtlosen Sensoren werden mit Batterien betrieben, die bei einer täglichen Fahrzeit von 2 Stunden eine **Lebensdauer** von bis zu **10 Jahren** haben. Um Strom zu sparen, schaltet sich das System während der Fahrt automatisch ein und schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität ab.



Hauptmerkmale

- Reifendruckmessung mit einer Genauigkeit von 0,1 bar
- Temperaturanzeige mit 3 °C Genauigkeit
- Automatische Sensorabfrage alle 5 Sekunden
- Hauptgerät mit LCD-Anzeige
- Konfiguration über Unternehmensanwendung
- Akustischer Alarm bei unbefugten Ablesungen
- Schnelle Installation ohne Werkzeug