



## ARMAC OFFICE 650E LINE INTERACTIVE UPS, FRENCH OUTPUT



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/armac-office-650e-line-interactive-ups-french-output>

Price: **220,00 zł** gross / 178,86 zł net

**armac**

Manufacturer: ARMAC

Referention number: DNXGGMISHRMMML

### Product features

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Höhe                                      | 141 mm          |
| USB-Ladeport                              | Yes             |
| Akkuladezeit                              | 6 h             |
| Breite                                    | 85 mm           |
| Tiefe                                     | 305 mm          |
| USV-Topologie                             | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität                         | 0.65 kVA        |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 3 min           |
| Batteriegewicht                           | 4700 g          |
| Pojemność baterii                         | 9 Ah            |
| Akku-/Batteriespannung                    | 12 V            |
| Feuchtigkeitsmessbereich                  | 10 - 90%        |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                 | 1               |
| Modem (RJ-11) Port                        | 1               |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)    | 1               |
| IFU / Bedienungsanleitung                 | Yes             |
| Betriebstemperatur                        | 0 - 45 °C       |
| Energieschutzeigenschaften                | Overdischarge   |
| Geräuschpegel                             | 45 decibel      |
| Display-Typ                               | LCD             |
| Energiequelle                             | AC              |
| Ausgangsleistung                          | 390 W           |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| AC-Steckertypen                   | Type E  |
| Produktfarbe                      | Schwarz |
| Automatische Spannungsregulierung | Yes     |
| Output Frequenz                   | 50 Hz   |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)   | 255 V   |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)   | 195 V   |
| Eingangs-Betriebsspannung (max)   | 290 V   |
| Eingangs-Betriebsspannung (min)   | 145 V   |
| Wellenform                        | Sinus   |
| Produktgewicht                    | 4600 g  |