



## ARMAC OFFICE PSW 650E LINE INTERACTIVE UPS, FRENCH OUTPUT



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/armac-office-psw-650e-line-interactive-ups-french-output>

Price: **405,00 zł** gross / 329,27 zł net

**armac**

Manufacturer: ARMAC

Referention number: DNXXGMSIRMMNK

### Product features

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Höhe                                   | 160 mm          |
| USB-Ladeport                           | Yes             |
| Akkuladezeit                           | 8 h             |
| Breite                                 | 330 mm          |
| Tiefe                                  | 108 mm          |
| USV-Topologie                          | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität                      | 0.65 kVA        |
| Pojemność baterii                      | 7 Ah            |
| Akku-/Batteriespannung                 | 12 V            |
| Feuchtigkeitsmessbereich               | 10 - 90%        |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse              | 1               |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2               |
| Eingangsfrequenz                       | 45 Hz           |
| Betriebstemperatur                     | 0 - 45 °C       |
| Geräuschpegel                          | 45 decibel      |
| Display-Typ                            | LCD             |
| Akku-/Batterietechnologie              | Blei-Säure      |
| Ausgangsleistung                       | 390 W           |
| USB-Port-Typ                           | USB Typ-B       |
| AC-Steckertypen                        | Type E          |
| Produktfarbe                           | Schwarz         |
| Automatische Spannungsregulierung      | Yes             |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Output Frequenz                 | 50 Hz            |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V            |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V            |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 270 V            |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 145 V            |
| Wellenform                      | Reine Sinuswelle |
| Produktgewicht                  | 5500 g           |