



**Cambium cnWave V3000  
Client Node Radio | CPE |  
60GHz, 1x RJ45 10Gb/s PoE In,  
1x RJ45 1000Mb/s PoE Out, 1x  
SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/cambium-cnwave-v3000-client-node-radio-cpe-60ghz-1x-rj45-10gb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-1x-sfp>

Price: **3.783,78 zł** gross / 3.076,24 zł net



**Cambium Networks™**

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGHNOKRMMML

## Full product description

### Cambium cnWave V3000 für größere Entfernungen und höhere Geschwindigkeiten

Die **cnWave V3000-Lösung von Cambium Networks** bietet einfache, **schnelle und kostengünstige** Gigabit-Wireless-Konnektivität für Edge-Access-Lösungen und/oder Backhaul mit hoher Bandbreite für Edge-Access-Lösungen zu wesentlich **geringeren Betriebs** kosten als Glasfaserinfrastruktur. Dienstanbieter und Unternehmen haben jetzt Zugang zu Gigabit-Konnektivität für Geschäfts- und Privatkunden, Backhaul für Wi-Fi-Zugang oder **LTE/5G-Kleinzellen**. Die für **Facebook Terragraph** zertifizierten cnWave-Lösungen sind äußerst effizient für den Einsatz in Städten und Vorstädten mit hoher Dichte.



### Bequeme Stromversorgung und schnelle Datenübertragung

Die **Cambium cnWave V3000** Geräte werden mit **802.3at Power over Ethernet** betrieben und unterstützen Download- und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu **7,6 Gbps**. Zusätzlich zu einem **10-Gigabit-Ethernet-Port** und einem 1-Gigabit-Ethernet-Port ist ein **SFP-Port** verfügbar.



## Verwalten Sie Cambium V3000 lokal und in der Cloud

**60 GHz cnWave** arbeitet mit dem **cnMaestro-Managementsystem von Cambium Networks**. Das cnMaestro™-System ist eine lokale oder cloudbasierte Softwareplattform, die ein sicheres und umfassendes Netzwerkmanagement ermöglicht. Das **cnMaestro Wireless Network** Control Panel vereinfacht das Gerätemanagement, indem es eine vollständige Netzwerktransparenz bietet und die Möglichkeit bietet, ohne Hilfe zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, eine Reihe von Verwaltungsfunktionen für drahtlose Netzwerke in **Echtzeit** anzuzeigen und auszuführen.



## Hauptmerkmale

- Unterstützt Frequenzen von 57 bis 66 GHz
- Bis zu 7,6 Gb/s (3,8 Gb/s UL und 3,8 Gb/s DL) mit Kanalbündelung
- Einfache Installation mit automatischer Strahlformung
- Niedrige Latenzzeit < 1 ms
- Terragraph-zertifizierte 802.11ay-Technologie