



## Cisco CBS250-48T-4X | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/cisco-cbs250-48t-4x-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack>

Price: **4.180,92 zł** gross / 3.399,12 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGGIINDRMLML

### Product features

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                 | 10 – 90 %     |
| LED-Anzeigen                                  | Ja            |
| Passwortschutz                                | Yes           |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen           | HTTPS         |
| Temperaturbereich bei Lagerung                | -25 bis 70 °C |
| Rack-Einbau                                   | Yes           |
| MIB Unterstützung                             | Y             |
| Feuchtigkeitsmessbereich                      | 10 – 90 %     |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                     | 1             |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Yes           |
| Warentarifnummer (HS)                         | 85176990      |
| Netzstandard                                  | IEEE 802.1ad  |
| Switch-Typ                                    | Verwaltet     |
| Access Control List (ACL) Regeln              | 512           |
| ARP-Inspektion                                | Yes           |
| SSH-/SSL-Unterstützung                        | Yes           |
| Auto MDI/MDI-X                                | Yes           |
| Flash-Speicher                                | 256 MB        |
| Anzahl der VLANs                              | 255           |
| Spannbaum-Protokoll                           | Yes           |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking                   | Yes           |
| Broadcast-Sturmkontrolle                      | Yes           |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur                               | -5 bis 50 °C                   |
| Quality of Service (QoS) Support                 | Yes                            |
| VLAN-Unterstützung                               | Yes                            |
| Reset-Knopf                                      | Yes                            |
| Management-Protokolle                            | SNMP                           |
| Upgradefähige Firmware                           | Yes                            |
| Cloud-verwaltet                                  | Yes                            |
| IGMP-Snooping                                    | Yes                            |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+                     | 4                              |
| Prozessor-Taktfrequenz                           | 800 MHz                        |
| Web-basiertes Management                         | Yes                            |
| Unterstützung Datenflusssteuerung                | Yes                            |
| Port-Spiegelung                                  | Yes                            |
| Jumbo-Frames                                     | 9000                           |
| Jumbo Frames Unterstützung                       | Yes                            |
| MAC-Adressentabelle                              | 8000 entries                   |
| Ethernet LAN Datentransferraten                  | 1000 Mb/s                      |
| Netzteil enthalten                               | Yes                            |
| Speicherkapazität                                | 512 MB                         |
| AC Eingangsfrequenz                              | 50 Hz                          |
| DHCP-Funktionen                                  | DHCP-Relais                    |
| Eingebauter Prozessor                            | Yes                            |
| Produktfarbe                                     | Silber                         |
| Switch-Ebene                                     | L2+/L3                         |
| Zugriffkontrollliste                             | Yes                            |
| MAC Adressen Filtern                             | Yes                            |
| Multicast Unterstützung                          | Yes                            |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48                             |