



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10.195,49 zł** gross / 8.289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGIIPFRMLPP

Product features

Behördliche Zulassung	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 – 90 %
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Router Protokoll	RIP-2
Breite	440 mm
Tiefe	257 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	798504 h
VLAN-Zuordnungstyp	1:1 VLAN-Zuordnung
Virtuelle LAN-Funktionen	IP-Subnetzbasierendes VLAN
Datenpaket-Pufferspeicher	3 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	Yes
Ratenbeschränkung	Yes
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x
Konsolen-Port	RJ-45
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Ungenutzter Lüfter-Support	Yes
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	Yes
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	320 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1ab
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Loop Protection	Yes
BPDU-Filterung/Schutz	Yes
Authentifizierung	Gast-VLAN
Access Control List (ACL) Regeln	1024
ARP-Inspektion	Yes
Active-Link-Erfassung	Yes
Kabellängenerfassung	Yes
Flash-Speicher	256 MB
Anzahl der VLANs	4094
Spannbaum-Protokoll	Yes
Head-of-Line (HOL)-Blocking	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Wärmeableitung	196.88 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Rackmontageset	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTp
Upgradefähige Firmware	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	8
IP-Routing	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Geräuschpegel	39.1 decibel
Jumbo-Frames	9000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Speicherkapazität	512 MB
Anzahl IP-Schnittstellen	128
Anzahl der statischen Routen	990
AC Eingangsfrequenz	50 Hz

Anzahl Queues	8
AC Eingangsspannung	100 V
Systemereignisprotokoll	Yes
unterstützte Kabeltypen	Cat5e
DHCP-Funktionen	DHCP-Relais
Eingebauter Prozessor	Yes
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	MLD v1/2
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports	8
Produktfarbe	Schwarz
Physisches Stacking (Einheiten)	4
Switch-Ebene	L3+
IP-MAC-Portbindung	Yes
Zugriffkontrollliste	Yes
Richtlinienbasiertes Routing	Yes
Multicast Unterstützung	Yes
Statische Route	Yes
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	Yes
Unterstützung für redundantes Netzteil	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes
Produktgewicht	3790 g