



Cisco SG550X-24MPP | PoE-Schalter | 24x Gigabit RJ45 PoE, 2x 10G Combo(RJ45/SFP+), 2x SFP+, 740W PoE, stapelbar



0 882658 808487 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/cisco-sg550x-24mpp-poe-schalter-24x-gigabit-rj45-poe-2x-10g-comborj45-sfp-2x-sfp-740w-poe-stapelbar>

Price: **5.689,16 zł** gross / 4.625,33 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFPLSERMMNI

Product features

Behördliche Zulassung	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 – 90 %
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Schlafmodus	Yes
Breite	440 mm
Tiefe	450 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	170213 h
Virtuelle LAN-Funktionen	Portbasiertes VLAN
Datenpaket-Pufferspeicher	1.5 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Ratenbeschränkung	Yes
Konsolen-Port	RJ-45
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	128 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes

Netzstandard	IEEE 802.1ab
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
ARP-Inspektion	Yes
Active-Link-Erfassung	Yes
Kabellängenerfassung	Yes
SSH-/SSL-Unterstützung	Yes
Flash-Speicher	256 MB
Anzahl der VLANs	4094
Spannbaum-Protokoll	Yes
Head-of-Line (HOL)-Blocking	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Wärmeableitung	2968.9 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Rackmontageset	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	740 W
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Upgradefähige Firmware	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Ressourcen-CD	Yes
Jumbo-Frames	9000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	512 MB
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2
Anzahl IP-Schnittstellen	256
AC Eingangsfrequenz	47 Hz
Anzahl Queues	8
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24
Systemereignisprotokoll	Yes
unterstützte Kabeltypen	Cat5e
DHCP-Funktionen	DHCP-Client
Eingebauter Prozessor	Yes

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Physisches Stacking (Einheiten)	8
Switch-Ebene	L3+
IP-MAC-Portbindung	Yes
Zugriffkontrollliste	Yes
Multicast Unterstützung	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Stapelbar	Yes
Unterstützung für redundantes Netzteil	Yes
Produktgewicht	6190 g

Full product description

Cisco SG550X-24MPP - PoE-Gigabit-Switch mit 24 Anschlüssen, 10 Gbit/s SFP+- und RJ45-Uplink-Ports und stapelbarer verwalteter Switch - Cisco 550X Serie

Der **Cisco SG550X-24MPP-Switch** ist mit **24 Ports mit einem Durchsatz von 1000 Mbit/s** und **4 Uplink-Ports mit einem Durchsatz von 10 Gbit/s** ausgestattet (**2 Combo 10G RJ45/SFP+ und 2 SFP+-Ports**). Die Cisco-Switches werden unter anderem über eine grafische Benutzeroberfläche, die über einen Webbrowser verfügbar ist, und eine textbasierte CLI-Konsole verwaltet und konfiguriert.



Leistung auf Cisco-Ebene

Der Switch hat eine Bandbreite von **95,23 Millionen Paketen pro Sekunde (64-Byte-Pakete)** und eine Vermittlungskapazität von **128 Gb/s**. Dieses Modell ist mit **24 Ports mit PoE-Unterstützung** ausgestattet, 8 Ports können Geräte mit maximal 60 W versorgen und das gesamte **PoE-Budget beträgt 740 W**. Der Cisco-Switch wird mit einer begrenzten, lebenslangen Herstellergarantie geliefert.

Physisches Stapeln von Cisco-Switches der Serie 550X

Im Gegensatz zu stapelbaren Switches, deren Komponenten separat verwaltet und diagnostiziert werden, bietet die **Cisco 550X** Serie echtes End-to-End-Stapeln von Switches, sodass Sie mehrere Switches wie ein einziges Gerät konfigurieren, verwalten und Fehler beheben können, was die Erweiterung des Netzwerks erheblich erleichtert.



Warum Cisco? Merkmale und Vorteile der Schalter der Serie 550X

Leistungsstarke 10-Gigabit-Ethernet-Ports Die Switches der **Cisco 550X-Serie** sind mit 10-Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet und bieten erschwingliche und flexible Konfigurationen, um die hohen Netzwerkanforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu erfüllen. Die 10G-Kupfer-Ports in den SX550X-Switches ermöglichen Verbindungen zu Servern und Netzwerkspeichergeräten über Standard-RJ-45-Ethernet-Kabel.

Einfache Bereitstellung und Verwendung Die **Cisco 550X** Switches sind für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert. Sie sind extrem einfach zu bedienen und zu verwalten.

550X Series Switches - Hauptmerkmale

- **Smart Network Application (SNA)** ist ein innovatives Überwachungs- und Verwaltungstool auf Netzwerkebene, das in die **Cisco** Switches der **Serien 250 bis 550X** integriert ist. Es bietet die Möglichkeit, Netzwerktopologie und Verbindungsstatus anzuzeigen, ermöglicht die Überwachung von Ereignissen, die Implementierung von Konfigurationen und die Aktualisierung von Software auf mehreren Switches im Netzwerk.

- **FindIT Network Manager und Probe** wurden für die Verwaltung von Switches, Routern und drahtlosen Zugangspunkten der Cisco Serien 100 bis 500 entwickelt. Sie reagieren nicht nur auf Ereignisse, sondern ermöglichen ein proaktives Netzwerkmanagement. Die Switches der **Cisco 550X-Serie** unterstützen die integrierte FindIT Network Probe, die die Konfiguration separater Hardware oder einer virtuellen Maschine vor Ort überflüssig macht. **Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers:** [Cisco - FindIT Netzwerk-Manager und Sonde](#)

- Das **FindIT Network Discovery-Tool** arbeitet mit einer einfachen Symbolleiste in Ihrem Webbrowser, die es Ihnen ermöglicht, Cisco-Geräte im Netzwerk zu erkennen und grundlegende Geräteinformationen, Inventare und neue Firmware-Updates anzuzeigen, um Sie bei der Konfiguration und Beschleunigung Ihres **Cisco Small Business Deployment** zu unterstützen.

- Die hochentwickelten, aber einfach zu bedienenden grafischen Benutzeroberflächen reduzieren den Zeitaufwand für Bereitstellung, Fehlerbehebung und Netzwerkmanagement und ermöglichen die bequeme Nutzung fortschrittlicher Funktionen.

- Konfigurationsassistenten vereinfachen die gängigsten Konfigurationsaufgaben und sind das perfekte Werkzeug für eine einfache Netzwerkkonfiguration und -verwaltung.

- Die Schalter unterstützen auch die Text-Schnittstelle **Command-Line Interface (CLI)**.

- Mit **Auto Smart-Ports** erkennt der Switch ein mit einem beliebigen Port verbundenes Netzwerkgerät und konfiguriert automatisch die optimale Sicherheit, Dienstgüte (**QoS**) und Verfügbarkeit an diesem Port.

- **Das Cisco Discovery-Protokoll** erkennt Cisco-Geräte und ermöglicht ihnen die gemeinsame Nutzung kritischer Konfigurationsinformationen, was die Netzwerkkonfiguration und -integration vereinfacht.

- Die **SNMP-Unterstützung (Simple Network Management Protocol)** ermöglicht es Ihnen, Switches und andere Cisco-Geräte zu konfigurieren und per Fernzugriff zu verwalten, was die Arbeit der IT-Abteilung erleichtert und Massenkonfigurationen ermöglicht.

- Der **USB-Anschluss** des Switches gewährleistet eine einfache Übertragung von Bildern und Konfigurationen und verkürzt so die Implementierungs- oder Upgrade-Zeit.

- **Netzwerkweite automatische Sprachbereitstellung** - mit **Cisco Discovery Protocol, LLDP-MED, Auto Smartports und Voice Services Discovery Protocol (VSDP)** können Kunden ein End-to-End-Sprachnetzwerk dynamisch bereitstellen.



Vergleich aller Modelle der Cisco 550 Series Switches

Vergleich auf der Website des Herstellers verfügbar: [HIER](#)