



Cisco WAP571E | Zugangspunkt | Dual Band , AC1900 Wave 2, 3x3 MU- MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE, für Außenbereich



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-wap571e-zugangspunkt-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-fur-aussenbereich>

Price: **918,51 zł** gross / 746,76 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOKRMNIJ

Product features

Behördliche Zulassung	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe	49.784 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Modulation	16-QAM
Empfängersensitivität	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68. 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Breite	199.898 mm
Tiefe	229.87 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
Betriebsmodi	Access Point (AP), WDS Bridge, Workgroup Bridge
Stromstecker-Typ	Typ C
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	Yes
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes

Temperaturbereich bei Lagerung	-50 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1900 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	18 W
Paketgewicht	2414.93 g
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	3.55 gain
Flash-Speicher	128 MB
Wi-Fi Datenrate (max)	1300 Mbit/s
Ursprungsland	China
Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Verpackungstiefe	412.0896 mm
Verpackungshöhe	118.872 mm
Verpackungsbreite	316.992 mm
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMP v3, Bonjour
Web-basiertes Management	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Platzierung	Pole
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl der Antennen	6
Anzahl der SSID-Unterstützung	32
Produktfarbe	Grau
Räumliche Ströme	3:3x3
DHCP-Client	Yes
Eingebaut	No
Empfohlene Nutzung	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Linux
Produktgewicht	1347.17 g

Full product description

Cisco WAP571E - drahtloser AC/N-Zugangspunkt für den Außeneinsatz

Der drahtlose **WAP571E-Zugangspunkt** für den Außenbereich ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein hochsicheres und effizientes mobiles Netzwerk im Freien zu erweitern. Das Gerät verwendet ein gleichzeitiges Dualband-Funkgerät, um die Reichweite und die Benutzerfähigkeiten zu erhöhen. **Die MU-MIMO 3x3-Technologie** mit drei Funkströmen ermöglicht es dem Access Point, mit maximaler Effizienz sowohl im **5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band** zu arbeiten. **Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen mit Power-over-Ethernet (PoE)-Funktion** erleichtern die Installation und reduzieren die Verkabelungskosten. **Intelligente Quality of Service (QoS)-Funktionen** geben dem Datenverkehr mit hoher Bandbreite für Voice-over-IP- (VoIP) und Videoanwendungen Vorrang.



Spezifische Merkmale von Cisco WAP571E

- Bietet 802.11ac-Konnektivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,9 Gb/s
- Unterstützt MU-MIMO 3x3-Technologie für maximale Leistung sowohl auf 2,4-GHz- als auch auf 5-GHz-Funk
- Außengehäuse mit Schutzart IP66 für den Einsatz unter rauen Wetterbedingungen wie Regen oder extremen Temperaturen, das Gerät verfügt auch über einen Überspannungsschutz
- 2 Gigabit-Ethernet-LAN-Ports mit Stromspar- und Link-Aggregations-Unterstützung
- Ein firmeneigenes Portal mit sehr sicherem Zugriff für Kunden, mit angepassten Rollen und Rechten
- Single Point Setup-Konfiguration ohne Controller für den einfachen und wirtschaftlichen Einsatz mehrerer Access Points
- Sofort einsatzbereit, leichte Installation und einfache Konfiguration mit einem webbasierten Assistenten



Breite Palette von Zugangskontrollfunktionen

Das **Cisco WAP571E** unterstützt die Gastkontrolle mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Rechte, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren. Die benutzerdefinierte Gast-Login-Seite ermöglicht es Ihnen, die Begrüßungsnachricht und die Zugangsdaten zu präsentieren, und steigert die Markenwiedererkennung mit Ihrem Firmenlogo.

Sichere Verbindung durch Verschlüsselung

Das WAP571E unterstützt sowohl **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal als auch Enterprise** und verschlüsselt alle drahtlosen Übertragungen mit leistungsstarker Verschlüsselung. Die Authentifizierung mit **802.1X RADIUS** schützt vor unberechtigtem Zugriff.

Skalierbarkeit

Access Points sind für eine reibungslose Skalierung ausgelegt. Die Single Point Setup-Konfiguration erfordert keinen zusätzlichen Controller, was den Einsatz mehrerer Access Points ohne zusätzliche Hardware vereinfacht. Mit dem Cisco WAP571E können Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit der Flexibilität erweitern, aktuelle und neue Geschäftsanforderungen zu erfüllen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

