

Kein Bild
verfügbar

Dell U2723QE 27" | Monitor | 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/monitore/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Price: **2.599,00 zł** gross / 2.113,01 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGLQQFRMMOH

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Reaktionszeit	8 ms
Panel-Typ	IPS
Maximale Auflösung	3840 pixels
VESA-Halterung	Yes
Bildschirmform	Flach
Farbpalette DCI-P3	98
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Yes
sRGB Abdeckung (klassisch)	100 %
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Auflösung	3840 pixels
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	Yes
Wärmeableitung (typisch)	98.27 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Eingangsstrom	2.7 A
HDCP	Yes
Bildschirmdiagonale (cm)	68.47 cm
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 °C - 60 °C
Mitgelieferte Kabel	AC

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Bildschirmtechnologie	LCD
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (max.)	220 W
Konformität mit Industriestandards	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Paketgewicht	9530 g
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	955176
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25.9 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 80 %
Horizontaler Scanbereich	15 kHz
Ständergewicht (metrisch)	1790 g
AMD FreeSync	No
Warentarifnummer (HS)	85285210
Low-Blue-Light-Technologie	Yes
Touchscreen	No
Schnellstartübersicht	Yes
USB Power Delivery	Yes
Pixeldichte	163.18 ppi
Neigungsverstellung	Yes
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Kopfhörerausgänge	1
NVIDIA G-SYNC	No
Stromverbrauch (aus)	0.2 W
Kopfhörerausgang	Yes
Stromverbrauch (Standby)	0.3 W
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
On-Screen-Display (OSD)	Yes
Vertikaler Scanbereich	23 Hz
Gewicht (inklusive Standfuß)	6270 g
Höhe bei Betrieb	0 m
Ständer enthalten	Yes
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Enthält nicht	Arsen
Audioausgang	Ja
Kabelsperr-Slot	Yes
Integrierte Kamera	No
Schwenkwinkelbereich	-45 °

Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	38 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Bildschirmdiagonale	27 "
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Bild für Bild (PbP)	Yes
Höhenverstellung	Yes
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	385.18 mm
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Kontrastverhältnis	2000:1
Energieeffizienzsкала	Von A bis G
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	185 mm
WLAN	No
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611.44 mm
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Eingebaute Lautsprecher	No
Blendfreier Bildschirm	Yes
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Unterstützte Video-Modi	1080i
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
HD-Typ	4K Ultra HD
Marktpositionierung	Office
Neigungswinkelbereich	-5 °
Produktfarbe	Silber
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
PAIA-Version	1.3.0, 2021
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	5,35
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	313
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	85,3
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	411,27
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	203
Schwenkbar	Yes
Rahmenbreite (unten)	10 mm
Pivot Winkel	-90 °
Rahmenbreite (oben)	7.35 mm
Rahmenbreite (Seite)	7.35 mm
Pivot	Yes
Einstellbare Höhe (max.)	150 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4480 g
Höhe (ohne Standfuß)	353.01 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	54.33 mm
Breite (ohne Standfuß)	611.44 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 mm
Farbraumstandard	sRGB

Bildwinkel, vertikal	178 °
Bildwinkel, horizontal	178 °
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Oberflächenhärte	3H
DDC/CI	Yes
Fußfarbe	Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Helligkeit (typisch)	400 cd/m2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Flimmerfreie Technologie	Yes
Sichtbare Größe (horizontal)	596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	335.66 mm
Integrierter USB-Hub	Yes