



Extralink 22U 600x800 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-22u-600x800-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSFRMMMI

Information:

Der stehende Rackschrank EXTRALINK 22U 600×800 ist eine solide Lösung für Büros, Serverräume und CCTV-Installationen. Er besteht aus kaltgewalztem Stahl und bietet Langlebigkeit sowie eine ästhetische Verarbeitung. Die vorderen Türen aus gehärtetem Glas lassen sich nach links oder rechts öffnen, und die abnehmbaren Seitenpaneele erleichtern Montage und Wartung. Die Höhe von 22U bietet viel Platz für Geräte, und die übersichtlichen Markierungen erleichtern die Organisation. Der Schrank bietet eine komfortable Kabelführung dank Durchführungen im oberen und unteren Panel sowie Belüftung im Dach. Verstellbare Füße und robuste Rollen erhöhen Funktionalität und Mobilität.

Product features

Höhe	1100 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Eingebaute USV	No
Temperatursensor	No
Sperrschloss	Yes
Ablageschienen	Yes
Material	szkło
Farbe	black
Rack-Kapazität	22U
Maximalgewicht	726 kg
Größe (Imperial)	19 "

Schrauben enthalten	Yes
Muttern enthalten	Yes
Schalldicht	No
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	Yes
Seitenwandkonstruktion	Metall
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Open
Typ	Freestanding rack
Batterien für Babyeinheit enthalten	No

Full product description

EXTRALINK Standregal - 22U, 600 × 800

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 22HE – Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu **22 HE (ab Gerät)** gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schanks beträgt jedoch **110 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

22U 19"

Maximales
Gewicht



1110mm

800mm

600mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Inklusive Schlösser und Schlüssel.**

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **5 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

NETZWERKSRANK 22HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Seitenwand- und
Vordertür-Schloss



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas

Decke mit Lüftungsloch und Kabelauszugstüllen

An der Decke des Gehäuses befinden sich ein Lüftungsauslass und 2 **Kabelauszugstüllen**.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Hauptmerkmale

- Vordere und hintere Türen
- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Anschluss der Karosserie mit Hilfe eines Serienverbindingssatzes
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung