



Extralink 32U 600x600 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-32u-600x600-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPPMRNMJM

Information:

Der stehende Rackschrank Extralink 32U 600 × 600 ist eine solide Lösung für Büros, Serverräume und CCTV-Systeme. Er besteht aus kaltgewalztem Stahl und bietet Langlebigkeit sowie Stabilität, während sich die vorderen Türen aus gehärtetem Glas nach links oder rechts öffnen lassen. Die gut lesbare Höhenmarkierung 32U erleichtert die Montage von Geräten, und die abnehmbaren Seitenpaneele mit Schlössern und Schlüsseln erhöhen den Komfort bei Wartungsarbeiten. Der Schrank bietet 4 Kabeldurchführungen im unteren Panel, Platz für 4 Lüfter im Deckel sowie eine zusätzliche Kabeldurchführung. Verstellbare Füße, robuste Rollen und die Möglichkeit zur Reihenschaltung erhöhen die Funktionalität und den Nutzungskomfort.

Product features

Höhe	1540 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Kühlung	Passive
Sperrschloss	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Material	ststal
Farbe	black
Rack-Kapazität	32U
Maximalgewicht	600 kg
Größe (Imperial)	19 "
Schalldicht	No

Verstellbare Füße	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	Yes
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Stahl/Perforiert
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Closed
Typ	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK Standregal - 32U, 600 × 600

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 32HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind in der Höhe entsprechend gekennzeichnet, die bis zu **32U (vom Gerät)** beträgt und genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schanks beträgt jedoch **154 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

32U 19"

Maximales
Gewicht



1540mm

600mm

600mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **4 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

NETZWERKSCHRANK 32HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

Die Decke des Gehäuses ist für die Aufnahme von Ventilatoren ausgelegt.

An der Decke des Schrankes befinden sich **vier Lüfterpositionen** zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein **zusätzlicher Kabeldurchlass**.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Hauptmerkmale

- Vordere und hintere Türen
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Zuverlässige Karosserieverbindung mit einem Serienverbindingssatz
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung