



Extralink 8-7 PoE | PoE-Schalter | 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Stromversorgung 24V 2,5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-8-7-poe-poe-schalter-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-stromversorgung-24v-25a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	192 mm
Tiefe	82 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Rack-Einbau	No
Temperatursensor	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 80 %
Ungenutzter Lüfter-Support	No
DIN-Schienen-Montage	No
Routing-/Switching-Kapazität	1.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3u
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Ablageschienen	No
DC input Spannung	18 V
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Quality of Service (QoS) Support	No
Cloud-verwaltet	No
MAC-Adressentabelle	2048 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Produktgewicht	350 g

Full product description

Switch mit 7 PoE-Ports und einem 100 Mb/s Uplink-Port

Extralink 8-7 PoE ist ein Hochleistungs-Switch mit **8 10/100 Mbit/s-Ports**, einschließlich 7 PoE-fähigen Ports. Der Schalter wird von einer externen Stromversorgung **von 18V bis 57V** gespeist. Die PoE-Stromversorgungsspannung ist von der verwendeten Stromversorgung abhängig. Diese kostengünstige Lösung ist für den Einsatz zu Hause oder in kleinen Unternehmen konzipiert.



Hauptmerkmale des Geräts

- 8 Ports mit einer Kapazität von 10/100 Mbps
- Verfügbare Versorgungsspannungen - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Leistungsaufnahme 100-240 V AC
- Zwei PTC-Sicherungen an jedem PoE-Ausgangsanschluss
- Zwei Betriebsmodi der PoE-Ausgänge: Modus A - Daten und Strom an den Pins 1/2 (-) und 3/6 (+), Modus B - Strom an den Pins 4/5 (+) und 7/8 (-) und Daten an den Pins 1/2 und 3/6
- Eine 650-mA-Sicherung pro Anschluss in Modus A

- Eine 1000-mA-Sicherung pro Anschluss im B-Modus
- Leistungseingänge für die Modi A und B mit LED
- LED zur Betriebsanzeige 18/24 V oder 48/56 V
- Maximaler Eingangsstrom pro Modus - 2,5 A

