



Extralink Alice | Glasfaser-Verteilerbox | 2-Kern



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gehaeuse-muffen-boxen/extralink-alice-glasfaser-verteilerbox-2-kern>

Price: **14,00 zł** gross / 11,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSHRMMLM

Product features

Für die Nutzung im Außenbereich geeignet	No
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Yes
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)	2
Anzahl der unterstützten Spleißablagen (max.)	1
Produktfarbe	Grau
Material des Uhrengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Full product description

EXTRALINK ALICE 2 CORE - Lichtwellenleiterbox

Der EXTRALINK ALICE 2 CORE dient als Endpunkt eines Stromkabels, das mit einem Drop-Kabel in einem FTTx-Kommunikationsnetzwerkssystem verbunden ist. Das Spleißen, Aufteilen und Verteilen von Fasern kann in der Faserbox durchgeführt werden. Außerdem bietet es einen robusten Schutz und ein Gebäudemanagement für das FTTx-Netzwerk.



Merkmale:

- Vollständig geschlossene Konstruktion
- Material: PC+ABS, wasserdicht, staubdicht, alterungsbeständig, bis IP65
- Netzkabel- und Dropkabelbefestigung, Faserspleißung, Befestigung, Lagerung und Verteilung in einem
- Kabel, Pigtails, Patchkabel gehen ihren eigenen Weg
- Installieren des SC-Typ-Adapters
- Einfach zu warten
- Das Verteilerfeld kann umgedreht und das Stromkabel gelenkig verlegt werden



Technische Daten zum Blitzschutz

Das Erdungsgerät ist mit dem Gehäuse isoliert, der Isolationswiderstand beträgt nicht weniger als $2 \cdot 10^4 \text{ M}/500\text{V (DC)}$; $\text{IR}_2 \text{ } 10^4 \text{ M}/500\text{V}$. Die statische Spannung zwischen dem Erdungsgerät und dem Gehäuse beträgt nicht weniger als $3000\text{V(DC)}/\text{min}$, ohne Durchbruch; $\text{U}_{3000\text{V}}$

