



Extralink BS-PCD050 32A 16kW 3F Schuko | Ladegerät für Elektroautos | 3 Phase, 5 m, LCD-Display, 6 Adapter



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ev-ladegerate/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-ladegerat-fur-elektroautos-3-phase-5-m-lcd-display-6-adapter>

Price: **2.989,99 zł** gross / 2.430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Ladekabellänge	5 m
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Touchscreen	No
IK-Kodex	IK10+
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Anzahl der Verbinder	5
Ausgangsstrom	24 A
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
WLAN	No
Bluetooth	No
Display-Typ	LCD
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	230 V
Ladespannung	230 V
Stecker	Type 2
Geeignet für	Outdoor
Ausgangsleistung	16.5 kW
Produktfarbe	Schwarz

Full product description

Tragbares 3-Phasen-Elektroautoladegerät von Extralink

Wir stellen unser tragbares 3-Phasen-EV-Ladegerät Extralink mit einer maximalen Ausgangsleistung von 16 kW vor, ideal für EV-Fahrer, die immer unterwegs sind. Dieses Ladegerät ist **kompakt und leicht zu transportieren**, was es zum perfekten Zubehör für Autoreisen, Campingabenteuer und jede andere Outdoor-Aktivität macht. Das tragbare EV-Ladegerät wurde für die meisten EV-Modelle entwickelt und verfügt über ein **eingebautes Touchscreen-Display**, das den Ladefortschritt anzeigt, so dass Sie ihn ständig überwachen können.



Die wichtigsten Merkmale des tragbaren Ladegeräts Extralink

Touchscreen-LCD-Anzeige

Mit seinem eleganten LCD-Touchscreen-Display zeigt unser E-Ladegerät Informationen über den Ladestatus in Echtzeit an, einschließlich der verbleibenden Zeit bis zur vollständigen Aufladung.



Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD Typ A 6mA

Das Produkt ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A mit 6 mA ausgestattet, der den neuesten EU-Sicherheitsstandards entspricht.



Überwachung der Temperatur

Überwachen Sie stets die Betriebstemperatur des Ladegeräts. Wenn das Ladegerät eine sichere Temperatur überschreitet, unterbricht es sofort seinen Betrieb und das Ladesystem kann automatisch wieder aufgenommen werden, wenn die Temperatur wieder normal ist.

Chip behebt automatisch Fehler

Der intelligente Chip kann häufige Ladefehler automatisch beheben, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.



Vollständige Zertifizierung

Das Produkt hat alle relevanten Zertifizierungen in Europa und Nordamerika bestanden, so dass es mit vollem Vertrauen verkauft und verwendet werden kann.



Schutzart IP66

Das tragbare EV-Ladegerät ist **nach IP66 eingestuft**, d. h. es ist staubdicht und kann starkem Strahlwasser aus allen Richtungen standhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies macht es ideal für den Einsatz im Freien, wo **es Regen, Schmutz oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt sein kann**. Die robuste Konstruktion und die fortschrittliche Wasserdichtigkeit unseres tragbaren EV-Ladegeräts sorgen dafür, dass es selbst den härtesten Bedingungen standhält und dennoch zuverlässig funktioniert.

