



Extralink BS20-BC-22kW-APP Typ 2 32A 22kW | Ladegerät für Elektroautos | 3 Phasen, LCD-Bildschirm, APP, 6,1m



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ev-ladegerate/extralink-bs20-bc-22kw-app-typ-2-32a-22kw-ladegerat-fur-elektroautos-3-phasen-lcd-bildschirm-app-61m>

Price: **2.390,00 zł** gross / 1.943,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJERMLOI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Ladekabellänge	6.2 m
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 95%
Touchscreen	No
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	32 A
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Bluetooth	Yes
Display-Typ	LCD
AC Eingangsfrequenz	47 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Ladespannung	100 V
Stecker	Type 2
Geeignet für	Outdoor
Ausgangsleistung	22 kW
Produktfarbe	Schwarz
Befestigungsmaterialtyp	ścienny
Anzahl der Phasen	3
Eingebautes Display	Yes

Full product description

Elektroautoladegerät 32A 22kW mit Kabel Typ 2

Wir stellen Ihnen die perfekte Lösung für das Aufladen von Elektrofahrzeugen zu Hause vor - **unser wandmontiertes Extralink-EV-Ladegerät**. Mit einer leistungsstarken **22kW** 3-Phasen-Ausgangsleistung bietet dieses Ladegerät schnelles und effizientes Laden, so dass Sie in kürzester Zeit wieder auf der Straße sein können. Es ist **einfach zu installieren**, stabil im Betrieb und verfügt über einen kompletten Schutzmechanismus. Das LCD-Display zeigt den genauen Ladestatus an. Es ist für den Heimgebrauch konzipiert und damit ideal für Besitzer von Elektroautos, die ihr Fahrzeug über Nacht oder in den Nebenzeiten aufladen möchten.



Hauptmerkmale des Extralink-Ladegeräts

- 32A 22kW
- Farbige Anzeige
- Schutzart IP66
- Schutz vor Überhitzung
- Fehlerstromschutz Typ A 6mA
- Intelligentes System zur automatischen Fehlerbehebung
- Einfache Installation
- Mobile Anwendung
- Typ 2 Kabel 6,1 m lang



LCD-Anzeige

Das elegante LCD-Display unseres EV-Ladegeräts informiert in Echtzeit über den Ladestatus, einschließlich der verbleibenden Zeit bis zur vollständigen Aufladung.



Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD Typ A 6mA

Das Produkt ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A mit 6 mA ausgestattet, der den neuesten EU-Sicherheitsstandards entspricht.



Überwachung der Temperatur

Überwachen Sie stets die Betriebstemperatur des Ladegeräts. Wenn das Ladegerät eine sichere Temperatur überschreitet, unterbricht es sofort seinen Betrieb und das Ladesystem kann automatisch wieder aufgenommen werden, wenn die Temperatur wieder normal ist.

Chip behebt automatisch Fehler

Der intelligente Chip kann häufige Ladefehler automatisch beheben, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.



Vollständige Zertifizierung

Das Produkt hat alle relevanten Zertifizierungen in Europa und Nordamerika bestanden, so dass es mit vollem Vertrauen verkauft und verwendet werden kann.

Einfache Installation

Die Installation ist einfach und effizient, sie dauert etwa 10-15 Minuten.

Bedienung über App

