



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 für Außenbereich | Verdrillte Zweidrahtleitung | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-fur-aussenbereich-verdrillte-zweidrahtleitung-305m>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORERMNHM



Product features

Kabelschirmung	F/UTP (FTP)
Leitermaterial	Copper
AWG Kabelgröße	23
Konformitätsbescheinigungen	CE
Außendurchmesser	7.5 mm
Kabellänge	305 m
Material Ummantelung	High-Density Polyethylene (HDPE)
Produktfarbe	Schwarz
Steckverbinder 2 Geschlecht	Nein
Steckverbinder 1 Geschlecht	Nein
Kabelstandard	Cat6

Full product description

FTP Cat-Netzwerkkabel. 6

FTP Cat-Netzwerkkabel. 6 wird meist zum Aufbau lokaler Netzwerke verwendet. Kategorie 6 umfasst Verkabelungen, die eine Bandbreite von bis zu 250 MHz und eine Bandbreite von 200 Mbps erfordern, was die Implementierung von **Gigabit-Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) und ATM-Übertragung mit 622 Mbps** einschließt. Das vorgestellte Produkt besteht aus 4 verdrehten Kabelpaaren, wodurch sowohl gegenseitige als auch elektromagnetische Interferenzen ausgeschlossen sind. Die Kabel bestehen aus **reinem 23 AWG-Kupfer** und sind von einem PE-Mantel mit einem Durchmesser von 1,08 mm umgeben. Der äußere PE-Mantel ist 0,60 mm dick. Die Verpackung enthält 305 Meter Kabel.



EXTRALINK

CAT5E SFTP

**Verlängerungsnetzwerkkabel,
verseilt 305m**



Die Kategorie 6 umfasst eine Verkabelung, die eine Bandbreite von bis zu 250 MHz und eine Bandbreite von 200 Mbit/s erfordert, was die Einführung von Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) und ATM-Übertragung von 622 Mbit/s vorwegnimmt. Das vorgestellte trockene externe Produkt besteht aus 4 miteinander verdrehten Kabelpaaren, wodurch sowohl gegenseitige als auch elektromagnetische Störungen vermieden werden.

Schlüsselmerkmale

- UTP-Kabel der Kategorie 6
- Länge 305 m
- PE-Beschichtung
- 0,6 mm dicker PE-Außenmantel
- Das Paket enthält eine selbstexpandierende Walze
- Für die Verwendung im Freien bestimmtes Produkt

WITTERUNGSBESTÄNDIG

Das Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 ist für den Außeneinsatz konzipiert, da es sehr witterungsbeständig ist.



Widerstandsfähige PVC-Außenbeschichtung und bequemes Abrollen bei der Installation

Die **PE-Polyethylen-PE-Beschichtung** hat eine **hohe mechanische Festigkeit**, eine hohe chemische Beständigkeit und verfügt über eine Gasbarriere, wodurch das Kabel auch außerhalb des Gebäudes verwendet werden kann. Die Verpackung enthält **eine selbstexpandierende Rolle**, die ein komfortables Abrollen des Kabels ohne Verwicklungsgefahr garantiert.

ROBUSTE KONSTRUKTION UND SICHERE KOMMUNIKATION



Verdrilltes Extralink-Kabel für den Außeneinsatz

Extralink-CAT-Kabel. 6 FTP (F/UTP) V2 ist für den Außeneinsatz konzipiert, da es **eine hohe Witterungsbeständigkeit** aufweist. Das Twisted-Pair-Kabel wird häufig in **CCTV-Installationen** verwendet, da ein Kabel sowohl das Videosignal mehrerer Kameras als auch Strom übertragen kann.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT

