



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Innenbereich | Verdrillte Zweidrahtleitung | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-innenbereich-verdrillte-zweidrahtleitung-305m>

Price: **1.741,62 zł** gross / 1.415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP ist ein professionelles Netzkabel für leistungsstarke LAN-Installationen und bietet eine stabile Datenübertragung von bis zu 10 Gb/s bei einer Bandbreite von 500 MHz. Die doppelte S/FTP-Abschirmung schützt wirksam vor EMI-Störungen und Übersprechen und sorgt selbst in anspruchsvollen Umgebungen für ein sauberes Signal. Adern aus reinem Kupfer 24 AWG garantieren geringe Dämpfung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, und die Unterstützung von PoE, PoE+ und PoE++ ermöglicht die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und Access Points über ein einziges Kabel. Der halogenfreie LSZH-Mantel erhöht die Brandsicherheit, und die 305 m Spule erleichtert die Montage.

Product features

Kabellänge	305 m
------------	-------

Full product description

SFTP Netzkabel Kat. 6A - 305 m Paket

Extralink Kat. 6A SFTP ist ein hochwertiges Netzkabel für Inneninstallationen. Die Kategorie 6a deckt Verkabelungen ab, die eine Bandbreite von **500 MHz** und eine Datenübertragung **von bis zu 10 Gbps** (10 Gigabit Ethernet) erfordern. Die Kabelkonstruktion besteht aus 4 miteinander verdrehten Kabelpaaren, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Die Leiter bestehen aus **23 AWG reinem Kupfer mit einem HDPE-Mantel**. Das Installationskabel ist mit Aluminiumfolie und einem Geflecht aus einer Aluminiumlegierung abgeschirmt. Das gesamte Kabel ist mit einer feuersicheren **LSZH-Beschichtung** (Low Smoke Zero Halogen) versehen, wie es die Brandschutzvorschriften für große Gewerbegebäude vorschreiben. Das Paket enthält **305 m** Kabel.



Wesentliche Merkmale

- SFTP Kategorie Kabel Kat. 6a
- Länge 305m
- HDPE-Beschichtung
- Abschirmung - Aluminiumfolie und Aluminiumlegierungsgeflecht
- Das Produkt ist für die Innenaufstellung konzipiert



Innenaufstellung - hohes Maß an Sicherheit

Das Produkt ist für feste Installationen innerhalb von Gebäuden, Bahnhöfen, Bauwerken und Geräten vorgesehen, die einem erhöhten Risiko elektromagnetischer Entladungen ausgesetzt sind. Das Kabel ist ideal geeignet für Verkabelungen, die eine Bandbreite von **bis zu 500 MHz** erfordern. Der **LSZH-Außenmantel** garantiert ein hohes Maß an Sicherheit.

