



Extralink Diana | Glasfaser-Verteilerbox | 12 Kern



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gehause-muffen-boxen/extralink-diana-glasfaser-verteilerbox-12-kern>

Price: **17,22 zł** gross / 14,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSIRMMML

Product features

Wandmontage	Yes
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Yes
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)	12
Anzahl der unterstützten Spleißablagen (max.)	1
Mast montierbar	No
Produktfarbe	Grau
Material des Uhrengehäuses	Polycarbonat (PC)

Full product description

EXTRALINK DIANA 12 CORE Lichtwellenleiter-Ausgang

EXTRALINK BETTY 4 CORE dient als Endpunkt für das Stromkabel, das an das Drop-Kabel in einem FTTx-Kommunikationsnetzwerksystem angeschlossen wird. Das Spleißen, Aufteilen und Verteilen von Fasern kann in der Faserbox durchgeführt werden. Außerdem bietet es einen robusten Schutz und ein Gebäudemanagement für das FTTx-Netzwerk.



Merkmale:

- Vollständig geschlossene Konstruktion
- Material: PC+ABS, wasserdicht, staubdicht, alterungsbeständig, bis IP65
- Netzkabel- und Dropkabelbefestigung, Faserspleißung, Befestigung, Lagerung und Verteilung in einem
- Kabel, Pigtails, Patchkabel gehen ihren eigenen Weg
- Installieren des SC-Typ-Adapters
- Einfach zu warten
- Das Verteilerfeld kann umgedreht und das Stromkabel gelenkig verlegt werden



Technische Daten zum Blitzschutz

Das Erdungsgerät ist mit dem Gehäuse isoliert, der Isolationswiderstand ist nicht kleiner als $2 \cdot 10^4 \text{ M}/500\text{V (DC)}$; $\text{IR}_2 \text{ } 104\text{M}/500\text{V}$. Die statische Spannung zwischen dem Erdungsgerät und dem Gehäuse beträgt nicht weniger als $3000\text{V(DC)}/\text{min}$, ohne Durchbruch; $U_{3000\text{V}}$.

