



## Cable de red Extralink Cat.7 S/FTP Patch Cord 0.5m 20G Verde Cobre



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/cable-de-red-extralink-cat7-s-ftp-patch-cord-05m-20g-verde-cobre>

Price: **5,23 zł** gross / 4,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGOJJRMMIQ

### Product features

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Blindaje de cable         | S/FTP (S-STP) |
| Longitud de cable         | 0.5 m         |
| Color                     | green         |
| Categoría de cable de red | 7             |

### Full product description

#### Patchcord de cobre Cat.7 S/FTP 20Gb/s de Extralink

El patchcord de cobre Cat.7 S/FTP de Extralink es la opción ideal para particulares y empresas que buscan conexiones de red de la máxima calidad. Ofrece velocidades de hasta 20 Gbps en una distancia completa de 100 metros y admite frecuencias de hasta 600 MHz, lo que proporciona un rendimiento excelente en entornos exigentes como la transmisión de vídeo 4K/8K o las redes de uso intensivo. Gracias al blindaje avanzado de cada par de hilos y al blindaje adicional de todo el cable, Cat.7 elimina eficazmente las interferencias electromagnéticas y la diafonía, garantizando conexiones estables y fiables. Además, está más preparado para el futuro y es más duradero que el Cat.6, lo que lo convierte en una inversión rentable en una infraestructura de red moderna y resistente.

# Wytrzymały Patchcord LAN 26 AWG



El patchcord apantallado S/FTP de categoría 7 de Extralink está terminado con conectores apantallados chapados en oro. Está fabricado con un cable de par trenzado de cuatro núcleos de cobre puro, lo que permite alimentar dispositivos de red en el estándar PoE.

# Kompatybilny z każdym urządzeniem posiadającym wtyk RJ45



## Ventajas de la Cat.7 sobre la Cat.6:

Mayor ancho de banda: admite velocidades de hasta 20 Gbps en 100 metros (Cat.6 sólo hasta 55 metros para 10 Gbps). Mejor protección contra interferencias: el apantallamiento de cada par y de todo el cable (S/FTP) minimiza las interferencias electromagnéticas y la diafonía. Mayor frecuencia de funcionamiento: admite hasta 600 MHz (Cat.6: 250 MHz). Mayor durabilidad y fiabilidad - materiales y construcción de mayor calidad. Tecnología preparada para el futuro - compatibilidad con los estándares Ethernet modernos, mejor inversión a largo plazo.