



**Extralink LC/UPC-SC/UPC |  
Patchcord | Monomodo,  
Duplex, G652D, 3mm, 20m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-lc-upc-sc-upc-patchcord-monomodo-duplex-g652d-3mm-20m>

Price: **27,92 zł** gross / 22,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMIHSKRMMON

**Product features**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Aprobación de regulaciones           | CE, RoHs                 |
| Incluye protocolo de pruebas         | Yes                      |
| Material del conector                | Ceramic                  |
| Estructura de modo de fibra          | Single-mode              |
| Longitud de cable                    | 20 m                     |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Yes                      |
| Conectar y usar (Plug and Play)      | Yes                      |
| Tipo de embalaje                     | Bag                      |
| Diámetro del cable                   | 3 mm                     |
| Material de la cubierta              | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Tipo de pulido del conector          | UPC                      |
| Color del producto                   | Amarillo                 |
| Género del conector 2                | Masculino                |
| Género del conector 1                | Masculino                |
| Tipo de fibra óptica                 | G.652D                   |
| Tipo de cable                        | FTTH                     |

**Full product description**

## Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM G.652D DUPLEX 20M

Un patchcord monomodo (cable de conexión) con una longitud de 20 metros, un diámetro de cable de 3 mm y terminado con conectores LC/UPC-SC/UPC se utiliza para conectar equipos de red óptica como conmutadores o convertidores. Los patchcords también se utilizan ampliamente en las redes FTTH para conectar dispositivos OLT y ONU/ONT.



### Características del Patchcord

- Baja atenuación
- Funcionamiento en un amplio rango de temperaturas
- Repetibilidad de las mediciones
- Repetibilidad de los parámetros

### Propósito

- Redes FTTH
- LAN, WAN
- Sistemas WDM