



**Extralink Minos | Interruptor PoE para exterior | 8x RJ45 1000Mbps PoE, 2x SFP, 200W, L2, enfriamiento activo**



link to the product:  
<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-minos-interruptor-poe-para-exterior-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-200w-l2-enfriamiento-activo>

Price: **1.490,00 zł** gross / 1.211,38 zł net  
Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNKGRMMHL

**Product features**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95%             |
| Fuente de energía                                | electricidad de red |
| Altura                                           | 260 mm              |
| Indicadores LED                                  | Actividad           |
| Ancho                                            | 200 mm              |
| Profundidad                                      | 180 mm              |
| Intervalo de temperatura de almacenaje           | -40 a 85 °C         |
| Montaje en rack                                  | No                  |
| Rango de medición de humedad                     | 0 - 95%             |
| Soporte de ventiladores redundante               | Yes                 |
| Capacidad de conmutación                         | 20 Gb/s             |
| Estándares de red                                | IEEE 802.3          |
| Tipo de interruptor                              | Gestionado          |
| Soporte 10G                                      | No                  |
| Protección contra loops                          | Yes                 |
| Detección de enlace de activación                | Yes                 |
| Guia del usuario IFU                             | Yes                 |
| Intervalo de temperatura operativa               | -20 a 65 °C         |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                | Yes                 |
| Tipo de embalaje                                 | Caja                |

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| IGMP                                                                                | Yes                            |
| Administración basada en web                                                        | Yes                            |
| Conector fibra óptica                                                               | LC                             |
| Tabla de direcciones MAC                                                            | 16384 entries                  |
| Fuente de alimentación incluida                                                     | Yes                            |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                        | Yes                            |
| Número de módulos SFP instalados                                                    | 2                              |
| Voltaje de entrada AC                                                               | 100 V                          |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)                      | 30 W                           |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos                                       | 8                              |
| Tipos de cable soportados                                                           | Cat5e                          |
| Características de DHCP                                                             | Cliente DHCP                   |
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | PoE activo                     |
| Color del producto                                                                  | Blanco                         |
| Capa del interruptor                                                                | L2+                            |
| MAC, filtro de direcciones                                                          | Yes                            |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet                                   | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Material del cuerpo del reloj                                                       | Metal                          |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet                           | 8                              |
| Apilable                                                                            | No                             |
| Peso del producto                                                                   | 8000 g                         |

## Full product description

### Extralink Minos: la solución ideal para su red exterior

Si necesita una conexión de red fiable y eficiente en exteriores, el switch L2 gestionado Extralink Minos es la opción perfecta para usted. Incluye 8 puertos 10/100/1000Mbps con PoE (enlace descendente) y 2 puertos SFP 1000Mbps (enlace ascendente) para proporcionarle una conexión estable y rápida. Extralink Atlas es la solución ideal para vigilar edificios, carreteras, bosques y ampliar la cobertura de red. Consiga una conexión de red estable y fiable en exteriores con Extralink Minos.



### Características principales de Extralink Minos:

#### Puertos Gigabit con alimentación PoE

Con 8 puertos 10/100/1000Mbps con funcionalidad PoE y 2 puertos de enlace ascendente SFP de 1000Mbps, el Extralink Minos proporciona una conexión de red estable y rápida en exteriores. La potencia de 2 puertos de 90W y 6 puertos de 30W cada uno, así como la potencia máxima de todo el dispositivo de hasta 200W, permiten la conexión de dispositivos que requieran alimentación PoE.



#### Comprobación automática de VLAN y PoE

El modo VLAN proporciona aislamiento de puertos de 1 a 8, lo que permite una comunicación segura y estable sólo con los puertos de enlace ascendente. El Extralink Atlas también está equipado con una función PoE Auto-check, que comprobará que los dispositivos conectados funcionan correctamente y los reiniciará si no hay respuesta.

#### Alto nivel de protección contra sobretensiones e inclemencias meteorológicas

La seguridad de su red está garantizada por la protección contra sobretensiones de 6KV y la protección ESD de 6KV (contacto) y ESD 8KV (aire). La unidad también es impermeable (clase de protección IP55) y está protegida contra la corrosión, por lo que puede utilizarse en exteriores durante mucho tiempo.



## **Interruptor ideal para exteriores**

Extralink Minos es la solución perfecta para las personas que necesitan una conexión de red fiable y estable en exteriores, en el campo o en otros lugares donde se requiere una conexión de red alimentada por PoE. Extralink Minos permite desplegar soluciones de red de forma sencilla y rentable en lugares donde se requiere acceso a alimentación y una conectividad de red estable y rápida. Resultará ideal para despliegues como la vigilancia de edificios, carreteras, bosques, naves de producción, parques y para ampliar la cobertura de red.