



TELTONIKA RUT981 GLOBAL 4G ROUTER TELIT CAT4 MODEL



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/te-5g/teltonika-rut981-global-4g-router-telit-cat4-model>Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMLGRMMKO

Information:

Teltonika RUT981 es un router 4G LTE con módem Telit Cat 4, diseñado para una conectividad fiable en instalaciones que operan en distintas regiones del mundo. Funciona en monitorización, automatización, energía, transporte, comercio y proyectos IoT que requieren acceso constante a Internet. Ofrece conexión mediante Wi-Fi y cuatro puertos Ethernet, facilitando la integración de múltiples dispositivos, como cámaras, controladores o terminales de pago. La compatibilidad con dos tarjetas SIM y eSIM aumenta la flexibilidad en la elección del operador, y las funciones WAN Failover y load balancing ayudan a mantener la continuidad operativa y la estabilidad de la conexión.

Full product description

Teltonika RUT981 - conectividad global 4G LTE

Teltonika RUT981 es un router 4G LTE que utiliza un módem Telit Cat 4, diseñado para mantener la conexión con la red móvil en instalaciones que operan en distintas regiones del mundo. El dispositivo será útil, entre otros, en sistemas de monitorización, automatización, energía, transporte, puntos de venta y soluciones IoT que requieren acceso constante a Internet.



Wi-Fi y cuatro puertos Ethernet

El router permite conectar dispositivos tanto de forma inalámbrica mediante Wi-Fi como por cable a través de cuatro puertos Ethernet. Esta configuración facilita la integración de ordenadores, cámaras, controladores, terminales de pago y otros elementos de la infraestructura de red. El RUT981 puede actuar como punto central de acceso a Internet en instalaciones que incluyen varios dispositivos.



Dual SIM, eSIM y protección de la continuidad de la conexión

La compatibilidad con dos tarjetas SIM y eSIM permite utilizar perfiles de distintos operadores y reduce la necesidad de sustituir físicamente la tarjeta durante la configuración de instalaciones distribuidas. La función eSIM bootstrap ayuda a descargar inicialmente el perfil del operador, mientras que WAN Failover cambia automáticamente la conexión al enlace de respaldo disponible. Load balancing permite distribuir el tráfico entre las conexiones, lo que ayuda a mantener una comunicación eficiente entre los dispositivos.

