



TELTONIKA RUTM50 CELLULAR 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rutm50-cellular-5g-router>

Price: **2.234,86 zł** gross / 1.816,96 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMERMMJO

Information:

Teltonika RUTM50 es un router 5G industrial para aplicaciones empresariales, IoT y M2M, que ofrece una transferencia de datos rápida de hasta 3,4 Gb/s y compatibilidad con 5G SA/NSA y 4G LTE Cat 19/18. Dual SIM permite trabajar con dos operadores y el cambio automático de enlace, mientras que cinco puertos Gigabit Ethernet y Wi-Fi 5 de doble banda facilitan la conexión de muchos dispositivos cableados e inalámbricos. Los conectores de antena externos mejoran la flexibilidad de la instalación, y el failover y la WAN de respaldo aumentan la fiabilidad de la conexión. RutOS ofrece funciones de routing, VPN y seguridad, y la compatibilidad con Teltonika RMS permite la gestión remota. La carcasa metálica funciona bien en entornos industriales exigentes.

Full product description

Conectividad 5G eficiente para redes exigentes

Teltonika RUTM50 es un router celular 5G diseñado para aplicaciones empresariales, industriales e IoT. El dispositivo ofrece transmisión de datos en la red móvil con una velocidad de descarga que alcanza los 3,4 Gb/s. La compatibilidad con las arquitecturas 5G SA y NSA permite utilizar distintas variantes de la infraestructura de los operadores, mientras que la compatibilidad retroactiva con la red 4G LTE Cat 19/18 facilita mantener la conexión también fuera del alcance de 5G.



Dual SIM, Wi-Fi y amplias posibilidades de conexión

La función Dual SIM permite utilizar tarjetas de dos operadores y crear escenarios de conmutación automática de la conexión. El RUTM50 está equipado con cinco puertos Gigabit Ethernet, incluidos cuatro puertos LAN y un puerto WAN, lo que permite conectar ordenadores, controladores, cámaras, terminales y otros dispositivos de red. El Wi-Fi 5 de doble banda permite compartir el acceso a la red inalámbrica, y los conectores externos para antenas celulares, Wi-Fi y GNSS ayudan a adaptar la instalación a las condiciones del lugar de montaje.



Continuidad de la conexión y gestión remota

El failover automático y la posibilidad de utilizar un enlace WAN de respaldo ayudan a reducir los tiempos de inactividad en el acceso a la red. El router funciona bajo el control del sistema RutOS, que ofrece funciones de enrutamiento, gestión del tráfico, servicios VPN y configuración de seguridad. La compatibilidad con la plataforma Teltonika RMS permite la supervisión, configuración y administración remotas del dispositivo, lo que resulta especialmente útil en instalaciones que abarcan múltiples ubicaciones dispersas. La carcasa metálica favorece el uso del router en infraestructuras industriales, sistemas de monitorización, automatización y soluciones M2M.

