



UBIQUITI UVC-G6-MINI-DOME-W COMPACT 4K POE CAMERA, 8MP, MULTI-TOPS AI ENGINE, TWO-WAY AUDIO, AND IR NIGHT VISION



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uv-g6-mini-dome-w-compact-4k-poe-camera-8mp-multi-tops-ai-engine-two-way-audio-and-ir-night-vision>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGKOQMERMMNO

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome es una cámara IP cableada compacta para la monitorización profesional de interiores, que ofrece imagen 4K Ultra HD con una matriz de 8 MP y un amplio ángulo de visión de 109,9°. Gracias a AI Multi-TOPS detecta automáticamente personas, vehículos y matrículas, y el IR integrado garantiza una imagen nítida por la noche hasta 20 m. La alimentación PoE simplifica la instalación, y la carcasa de aluminio IK08 aumenta la resistencia a los daños. La cámara también cuenta con audio bidireccional, funciona con el sistema UniFi Protect y cumple los requisitos de NDAA, así como las certificaciones CE, FCC e IC.

Full product description

Imagen nítida en resolución 4K

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome es una cámara IP cableada diseñada para la monitorización profesional de interiores, que destaca por su carcasa tipo cúpula excepcionalmente compacta. El dispositivo registra vídeo en calidad **4K Ultra HD** mediante una avanzada matriz **1/1,8" 8MP**, lo que garantiza la visibilidad de los detalles más pequeños incluso en espacios concurridos. Sus dimensiones compactas hacen que el equipo se integre en el entorno, manteniendo total discreción.



Ventajas clave

- **Resolución 4K con sensor de 8MP** - registra una imagen nítida que facilita la identificación de rostros y objetos.
- **Inteligencia artificial Multi-TOPS** - reconoce automáticamente personas, vehículos y matrículas.
- **Iluminador IR integrado** - garantiza visibilidad en completa oscuridad a una distancia de hasta **20 metros**.
- **Alimentación Power over Ethernet** - transmite energía y datos mediante un solo cable de red RJ-45.
- **Resistencia mecánica IK08** - la carcasa de aluminio protege los componentes frente a actos vandálicos mecánicos.
- **Audio bidireccional** - el micrófono y el altavoz integrados permiten comunicación de voz directa.



Análisis inteligente con IA

El procesador utilizado con soporte para inteligencia artificial procesa la imagen directamente en el dispositivo, lo que descarga al grabador de red. El sistema detecta automáticamente el movimiento, clasifica objetos y activa notificaciones al detectar una persona o un coche. La función de reconocimiento de matrículas eleva el nivel de seguridad en puntos de control de acceso y aparcamientos subterráneos.



Movimiento fluido y amplio ángulo de visión

La cámara registra material a una velocidad de hasta **30 fotogramas por segundo**, lo que elimina el efecto de estela al observar objetos en rápido movimiento. La óptica ofrece un amplio ángulo de visión horizontal de **109.9°**, gracias al cual un solo dispositivo protege eficazmente grandes salas de ventas, pasillos o recepciones. El ajuste digital de brillo, contraste y nitidez optimiza los parámetros de la escena en condiciones de iluminación difíciles.



Monitorización las 24 horas

Los diodos infrarrojos integrados activan automáticamente el modo nocturno cuando el nivel de luz en la estancia desciende por debajo del valor crítico. El iluminador IR ilumina el espacio a una distancia de hasta **20 metros** sin emitir brillo visible, lo que no delata la posición del dispositivo. Esta función protege oficinas y almacenes fuera del horario laboral, generando una imagen limpia en blanco y negro de alto contraste.



Construcción resistente

La cúpula protectora y el cuerpo, fabricados en aluminio sólido, cumplen la rigurosa norma de resistencia a impactos **IK08**. La construcción resiste intentos de destrucción, golpes con herramientas e intentos de cambiar la posición del objetivo por personas no autorizadas. Los componentes internos funcionan de forma estable en un amplio rango de temperaturas de **-20 a 40°C**, lo que protege el sistema frente a fallos en zonas de entrada sin calefacción.



Instalación simplificada

El soporte de la tecnología **Power over Ethernet (PoE)** elimina la necesidad de tender cables de alimentación tradicionales cerca del lugar de montaje. El puerto Fast Ethernet 10/100 recibe energía eléctrica en el rango de tensión **37-57V DC** directamente desde el conmutador de red. Esta solución acelera la implementación del sistema de monitorización en el techo o la pared y reduce los costes relacionados con los materiales de instalación.



Conformidad con las normas de seguridad

El producto cumple los requisitos de la ley estadounidense de defensa nacional, lo que confirma la **conformidad con NDAA** oficial. La ausencia de componentes de proveedores de alto riesgo hace que la cámara pueda instalarse en instalaciones gubernamentales, bancos y empresas de importancia crítica. Los certificados **CE, FCC e IC** garantizan una compatibilidad electromagnética total y un funcionamiento estable con el ecosistema UniFi Protect.

