



**Extralink SC/APC-SC/APC  
blanco | Patchcord | LSOH,  
Monomodo, Simplex,  
G.657A2, 3mm, 30m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-sc-apc-sc-apc-blanco-patchcord-lsoh-monomodo-simplex-g657a2-3mm-30m>

Price: **20,71 zł** gross / 16,84 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxGFPQJGRMMLJ

**Product features**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Incluye protocolo de pruebas         | Yes                           |
| Material del conector                | Ceramic                       |
| Estructura de modo de fibra          | Single-mode                   |
| Longitud de cable                    | 30 m                          |
| Bidireccional completo (Full duplex) | No                            |
| Conectar y usar (Plug and Play)      | Yes                           |
| Diámetro del cable                   | 3 mm                          |
| Material de la cubierta              | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Tipo de pulido del conector          | APC                           |
| Color del producto                   | Verde                         |
| Género del conector 2                | Masculino                     |
| Género del conector 1                | Masculino                     |
| Tipo de fibra óptica                 | G.657.A2                      |
| Tipo de cable                        | FTTH                          |

**Full product description**

**Cable de conexión SC/APC-SC/APC SM blanco G657A2 SIMPLEX 3.0MM 30M**

Un cable patchcord monomodal blanco con una longitud de 30 m, un diámetro de cable de 3 mm y terminado con conectores SC/APC-SC/APC se utiliza para conectar equipos de red óptica como conmutadores o convertidores. El producto está fabricado con un material que no emite gases nocivos en caso de incendio (LSOH). La fibra G657A2 tiene una mayor resistencia a la flexión. Los patchcords también se utilizan ampliamente en las redes FTTH para conectar los dispositivos OLT y ONU/ONT.

## Características de los patchcords

- Baja atenuación
- Funcionamiento en una amplia gama de temperaturas
- Repetibilidad de las mediciones
- Repetibilidad de los parámetros

## Propósito

- Redes FTTH
- LAN, WAN
- Sistemas WDM