



**Extralink SC/APC-SC/APC |  
Patchcord | Redondo, drop,  
monomodo, Simplex,  
G.657A2, 100m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-sc-apc-sc-apc-patchcord-redondo-drop-monomodo-simplex-g657a2-100m>

Price: **55,50 zł** gross / 45,12 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNHNERMLPI

**Product features**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Aprobación de regulaciones           | CE, RoHs                         |
| Incluye protocolo de pruebas         | Yes                              |
| Material del conector                | Ceramic                          |
| Estructura de modo de fibra          | Single-mode                      |
| Longitud de cable                    | 100 m                            |
| Bidireccional completo (Full duplex) | No                               |
| Conectar y usar (Plug and Play)      | Yes                              |
| Tipo de embalaje                     | Bag                              |
| Diámetro del cable                   | 3 mm                             |
| Material de la cubierta              | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
| Tipo de pulido del conector          | APC                              |
| Color del producto                   | Negro                            |
| Género del conector 2                | Masculino                        |
| Género del conector 1                | Masculino                        |
| Tipo de fibra óptica                 | G.657.A2                         |
| Tipo de cable                        | FTTH                             |

**Full product description**

## PATCHCORD SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 100M ROUND DROP

El patchcord monomodal con una longitud de 100 m, un diámetro de cable de 3 mm, terminado con conectores SC/APC-SC/APC se utiliza para conectar equipos de red óptica como conmutadores y convertidores. También se utilizan ampliamente en las redes FTTH para conectar dispositivos OLT y ONU/ONT.



### Características de los patchcords

- Baja atenuación
- Funcionamiento en una amplia gama de temperaturas
- Repetibilidad de las mediciones
- Repetibilidad de los parámetros

### Propósito

- Redes FTTH
- LAN, WAN
- Sistemas WDM