



Mantar RSZ-146/18/10 | Armario exterior | FTTH 16J, profundidad 100 mm



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/carcasas-empalmes-cajas/mantar-rsz-146-18-10-armario-exterior-ftth-16j-profundidad-100-mm>

Price: **471,09 zł** gross / 383,00 zł net

Referention number: DNXGFMQOHRMMOK



Full product description

Mantar, gabinete exterior RSZ-146/18/10 - FTTH 16J

Mantar, gabinete exterior RSZ-146/18/10 - FTTH 16J para la red FTTx diseñada para su instalación en el exterior. La construcción simple permite la libre disposición de las fibras ópticas. En la parte superior del gabinete hay dos insertos especialmente perfilados diseñados para montar elementos de red óptica, como adaptadores o bandejas de soldadura. El inserto tiene una capacidad de 2j (2 agujeros para los adaptadores SC Simplex) y 16j (16 agujeros para los adaptadores sc Simplex). Las plantillas pueden ser inclinadas o completamente desmontadas para un trabajo cómodo. Las asas para montar los insertos, situadas en la pared trasera, también se utilizan como soportes de cables/ráiles. El equipo adicional incluye bandejas de soldadura y adaptadores. Nota: Los accesorios de fibra óptica que se muestran en las fotos no forman parte del conjunto.



Características:

- La puerta se puede cerrar con una cerradura de cilindro hermético (código de llave dedicado)
- La puerta totalmente desmontada con junta de poliuretano vertido y placa de sellado en la parte inferior del poste aseguran una protección IP65 en la parte superior del recinto.
- Cuerpo de chapa con revestimiento Magnelis de 1,0 mm de espesor
- Cartel de chapa con revestimiento Magnelis de 1,5 mm de espesor; instalación excavando en la tierra a una profundidad de unos 60 cm.
- El conjunto incluye una placa de anclaje, que se desliza en los agujeros especiales del pedestal para un mejor anclaje
- La altura total del gabinete después del pedestal es de unos 86 cm.
- Color: RAL7035 gris claro, estructura gruesa
- 10 años de garantía para la protección contra la corrosión



El armario de la chimenea FTTH

Los elementos del gabinete conectados por la tecnología de cierre asegurarán la continuidad de la capa protectora. Si el gabinete se va a quedar solo, se recomienda verter una capa de hormigón min. 10 cm. Si lo colocamos junto a la pared, la valla, el poste... no es necesario.