



**MikroTik BaseBox 5 | CPE |
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-basebox-5-cpe-rb912uag-5hpn-d-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFGMUEKRS

Product features

Altura	50 mm
Voltaje de salida	30 V
Conector	2 x RP-SMA
Indicadores LED	Sí
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	246 mm
Profundidad	135 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	14 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros AR9342
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Tipo de conector de antena	RP-SMA
5 GHz	Yes

Sistema operativo	RouterOS
Peso del producto	390 g

Full product description

MicroTik BaseBox 5 Dispositivo cliente

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) es un dispositivo inalámbrico para instalación en exteriores, que funciona en la frecuencia de 5GHz. El dispositivo está basado en el popular modelo RB912 de Mikrotik. Tiene dos conectores RPSMA para conectar las antenas y una brida de protección contra la humedad. El dispositivo es ideal como módulo de radio para antenas direccionales u omnidireccionales con conectores RPSMA.



Características:

- Banda de 5 GHz
- normas 802.11 a/n

- Puerto Gigabit Ethernet
- Potencia de transmisión 30 dBm (1000 mW)
- 2 conectores de antena RP-SMA
- MIMO 2x2
- ranura adicional para el miniPCle
- RouterOS con licencia de nivel 4



Especificación de la caja base5

Dentro de la placa hay también una ranura miniPCIe a la que se se puede conectar un módulo de radio/3G (el uso de 3G hace imposible el uso de USB) y un puerto USB 2.0. Hay tres agujeros para los cables que salen del módulo adicional. El dispositivo se alimenta a través de PoE 8 - 30 V,

tiene el sistema operativo RouterOS con licencia de nivel 4. El juego incluye una fuente de alimentación (24 V, 0,8 A), un inyector Gigabit PoE, abrazaderas de montaje y un soporte de montaje en riel DIN. Si quieres que tus redes inalámbricas funcionen sin problemas, elige el dispositivo cliente microtik del routerboard de la caja base (5ghz 1x rj45 1000mbs). Estaremos encantados de ayudarle a elegir su equipo de red y de proporcionarle apoyo técnico. En nuestra tienda ofrecemos enrutadores inalámbricos, puntos de acceso, convertidores de medios, dispositivos de cliente cpe, cámaras ip, ldf routerboard, ldf routerboard, cap routerboard, hap routerboard, wap routerboard, lhg routerboard, omnitik routerboard, powerbox routerboard, netmetal routerboard, lhg xl routerboard y otros dispositivos de red. Haga una pregunta - estamos a su disposición.



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0